



- ▶ Hotte aspirante avec moteur intégré
- ✓ Pour le montage mural

- ▶ Modèle
- ✓ Profondeur : 900 mm
- ✓ Largeur : 2.000 mm

- ▶ Puissance du moteur : 145 W
- ▶ Débit d'air max. : 2270 m³/h



- ▶ 4 filtres de protection contre les flammes
- ✓ Type A



Avec son moteur intégré et ses 4 filtres, cette hotte aspirante assure une puissance d'aspiration élevée sur une grande surface. La version en acier inoxydable avec un moteur d'une puissance de 145 watts et un débit d'air maximum de 2270 m³/h est conçue pour le montage mural et est équipée d'un éclairage LED.

- Nombre de moteurs de ventilateur / sorties d'air : 1
- Puissance du moteur : 145 W
- Réglage du ventilateur : Via un régulateur externe
- Découpe pour le moteur : 233 x 200 mm
- Mode de fonctionnement : Évacuation
- Type de montage : Mural
- Débit d'air max. : 2270 m³/h
- Filtre de protection contre les flammes : Type A
- Nombre de filtres : 4
- Matériau du filtre : Acier inoxydable
- Degré de protection : IP54
- Éclairage : LED
- Ampoules (nombre + watts) : 1 x 8 W
- Disponible sur demande : Autres dimensions
- Compris : -
- Puissance : 0,153 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : Mise en service uniquement possible avec un régulateur supplémentaire

- Propriétés : Porte-filtre
Welded-on grease collection channel with discharge tap
- Dimensions : L 2 000 x P 900 x H 450 mm
- Poids : 85 kg

- ▶ Éclairage LED
- ✓ 1 x 8 W



- ▶ Mise en service uniquement possible avec un régulateur supplémentaire
- ✓ Régulateur de vitesse 1-2200



- ▶ Canal collecteur de graisse soudé avec robinet d'évacuation

Hotte aspirante 900M-W2000

Produits complémentaires

Régulateur de vitesse 1-1200



- Matériau : Plastique
- Remarque importante : -
- Conçu pour : Hottes aspirantes monophasées
- Type de montage : Mural
- Degré de protection : IP56
- Commande : Manette
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Interrupteur de lumière : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
Éclairage

Code-No. 220120
GTIN 4015613726274

Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation
1 lance de pulvérisation
- Remarque importante : Attention : ne convient pas aux surfaces sensibles aux produits alcalins comme l'aluminium

Code-No. 173080
GTIN 4015613731933