



▶ Okap do wyciągu oparów z wbudowanym silnikiem
✓ do montażu ściennego

▶ Wersja
✓ głębokość: 900 mm
✓ szerokość: 2.000 mm


▶ Moc silnika: 145 W
▶ Maks. przepustowość powietrza: 2270 m³/h



▶ 4 filtry chroniące przed płomieniem
✓ typ A



▶ Oświetlenie LED
✓ 1 x 8 W



▶ Uruchomienie możliwe tylko z dodatkowym regulatorem
✓ regulator obrotów 1-2200



▶ Zespawany na stałe kanał zbiorczy na tłuszcz z zaworem spustowym

Okap do wyciągu oparów – dzięki wbudowanemu silnikowi i 4 filtrom – zapewnia wysoką moc ssania na dużej powierzchni. Okap w wersji ze stali szlachetnej z silnikiem o mocy 145 W i maksymalnej przepustowości powietrza na poziomie 2270 m³/h jest przystosowany do montażu ściennego i wyposażony w oświetlenie LED.

- | | | | |
|--|--|------------|-------------------------------------|
| • Ilość silników nadmuchów i ujęć powietrza: | 1 | • wymiary: | szer. 2 000 x gł. 900 x wys. 450 mm |
| • Moc silnika: | 145 W | • waga: | 85 kg |
| • Regulacja nadmuchu: | Za pośrednictwem regulatora zewnętrznego | | |
| • Wycięcie na silnik: | 233 x 200 mm | | |
| • Tryb pracy: | Powietrze zużyte | | |
| • Rodzaj montażu: | Ściana | | |
| • Maks. przepustowość powietrza: | 2270 m ³ /h | | |
| • Filtr ochrony płomienia: | Typ A | | |
| • Ilość filtrów: | 4 | | |
| • Materiał filtra: | Stal szlachetna | | |
| • Stopień ochrony: | IP54 | | |
| • Oświetlenie: | LED | | |
| | Wbudowane w sposób niepowodujący oślepienia | | |
| | Z osłoną przed tłuszczem | | |
| • Lampy (ilość + wat): | 1 x 8 W | | |
| • Dostępność na zamówienie: | Pozostałe rozmiary | | |
| | Okap o głębokości 1.100 mm | | |
| | Pokrywy sufitowe | | |
| • W zestawie: | - | | |
| • Moc przyłączeniowa: | 0,153 kW 230 V 50-60 Hz | | |
| • Materiał: | Stal szlachetna | | |
| • Ważna wskazówka: | Uruchomienie możliwe tylko z dodatkowym regulatorem | | |
| | Wspornik filtra | | |
| • Właściwości: | Welded-on grease collection channel with discharge tap | | |

Regulator obrotów 1-1200



- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Przystosowane do: Okapy do wyciągu oparów z 1 fazą
- Rodzaj montażu: Ściana
- Stopień ochrony: Okap do wyciągu oparów
- Sterowanie: IP56
- Włącznik/wyłącznik: Pokrętko
- Przełącznik oświetlenia: Tak
- Lampka kontrolna: Tak
- Wł./wył.: Wł./wył.
- Oświetlenie: Oświetlenie

Nr art. 220120
GTIN 4015613726274

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca
1 lanca rozpylająca
- Ważna wskazówka: Uwaga: produkt nie nadaje się do stosowania na powierzchniach wrażliwych na alkalia jak aluminium

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933