

Présentoir réfrigéré SushiBar GL2-1800



- ▶ Pour 5 x 1/2 GN jusqu'à 40 mm de profondeur
- ▶ Refroidissement statique avec tube évaporateur supplémentaire dans le haut
- ▶ Éclairage LED économique et commutable séparément



- ▶ Arrière avec portes coulissantes en verre pour un remplissage facile

- ▶ Fournie sans récipient GN

Description

Pour une présentation optimale de vos préparations comme des sushis ou des tapas. La vitrine réfrigérée puissante se distingue par sa fonctionnalité et son design.

Caractéristiques

- Vitre frontale : Arrondi
- Puissance : 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : CNS 18/10
- Compris : Plastique
- Remarque importante : Verre
- Verre trempé : 1 barreau : longueur 325 mm, largeur 30 mm
- Type de vitrage : -
- Plage de température : Oui
- Couleur : Simple vitrage
- Classe d'efficacité énergétique : de 2 °C à 7 °C
- Commande : Argenté
- Consommation énergétique : C (EU No. 2019 / 2024)
- Témoin lumineux de contrôle : Électronique
- Réglage de la température : Bouton
- Consommation énergétique : 1075 kWh / an
- Témoin lumineux de contrôle : Dégivrage
- Réglage de la température : Numérique

▶ Continuer à la page suivante



Présentoir réfrigéré SushiBar GL2-1800

• Classe de climat :	4
• Réfrigération :	Statique
• Réfrigérant :	R600a / 0,095 kg
• Affichage numérique :	Oui
• Éclairage :	LED commutable séparément
• État lors de la livraison :	Monté
• Profondeur max. du récipient GN :	40 mm
• Fonction de décongélation automatique :	Oui
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Contenance GN :	5 x 1/2 GN
• Propriétés :	Arrière avec portes coulissantes Avec tube d'évaporation supplémentaire dans le haut
• Modèle :	Boîtier en verre fermé
• Non fourni :	Récipients GN
• Dimensions :	L 1 800 x P 425 x H 295 mm
• Poids :	45,1 kg

