

Nadstawa chłodnicza SushiBar GL2-1800



- ▶ Do 5 x 1/2 GN o głębokości do 40 mm
- ▶ Statyczne chłodzenie z dodatkową górną dyszą parową
- ▶ Załączane osobno, energooszczędne oświetlenie LED



- ▶ Strona tylna z przesuwными drzwiami szklanymi ułatwia wkladanie potraw do wnętrza nadstawy

- ▶ Dostawa bez pojemnika GN

Opis

Do optymalnej prezentacji potraw – np. sushi lub tapas. Nadstawa chłodnicza o dużej wydajności urzeka funkcjonalnością i designem.

Cechy

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Szyba przednia: | Zaokrąglone |
| • Moc przyłączeniowa: | 0,18 kW 230 V 50 Hz |
| • Materiał: | CNS 18/10 |
| | Tworzywo sztuczne |
| | Szkło |
| • W zestawie: | 1 poprzeczka: długość 325 mm, szerokość 30 mm |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Szyba zabezpieczająca: | Tak |
| • Rodzaj przeszklenia: | Przeszklenie pojedyncze |
| • Zakres temperatury: | 2 °C do 7 °C |
| • Kolor: | Srebrny |
| • Klasa wydajności energetycznej: | C (Nr EU 2019 / 2024) |
| • Sterowanie: | Elektronicznie |
| | Przycisk |
| • Zużycie energii elektrycznej: | 1075 kWh / rok |
| • Lampka kontrolna: | rozmrażanie |
| • Regulacja temperatury: | Cyfrowo |

▶ Dalej na następnej stronie



Nadstawa chłodnicza SushiBar GL2-1800

- Klasa klimatyczna: 4
- Chłodzenie: Statycznie
- Środek chłodniczy: R600a / 0,095 kg
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Oświetlenie: LED
- Stan przy dostawie: Osobne włączanie
- Głębokość pojemnika GN maks.: W stanie całkowicie zmontowanym 40 mm
- Funkcja automatycznego rozmrażania: Tak
- Odparowanie wody kondensacyjnej: Tak
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Pojemność GN: 5 x 1/2 GN
- Właściwości: Strona tylna z przesuwными drzwiami szklanymi
Z dodatkową górną dyszą parową
Zamknięta obudowa szklana
Pojemniki GN
- Wersja: szer. 1 800 x gł. 425 x wys. 295 mm
- Nie wchodzi w zakres dostawy: 45,1 kg
- wymiary:
- waga:

