



- ▶ Вытяжка со встроенным двигателем
- ✓ Для настенного монтажа

- ▶ Исполнение
- ✓ Глубина: 700 мм
- ✓ Ширина: 2000 мм


- ▶ Мощность двигателя: 145 Вт
- ▶ Макс. расход воздуха: 1800 м³/ч



- ▶ 4 огнезащитных фильтра
- ✓ Тип А



- ▶ Светодиодная подсветка
- ✓ 1 x 8 Вт



- ▶ Ввод в эксплуатацию возможен только с дополнительным регулятором
- ✓ Регулятор скорости вращения 1-2200



- ▶ Приваренный канал улавливания жира со сливным краном

Благодаря встроенному двигателю и 4 фильтрам вытяжка обладает мощной силой всасывания на большой площади. Исполнение из нержавеющей стали с мощностью двигателя 145Вт и максимальным расходом воздуха 1800м³/ч рассчитано на настенный монтаж и оснащено светодиодной подсветкой.

- | | | | |
|---|------------------------------|----------------------|--|
| • Материал: | Нержавеющая сталь | • Важная информация: | Ввод в эксплуатацию возможен только с дополнительным регулятором |
| • Режим работы: | Вытяжка воздуха | • Свойства: | Держатель фильтра |
| • Вид монтажа: | Настенный | | Приваренный канал улавливания жира со сливным краном |
| • Количество двигателей | 1 | • Габариты: | Ш 2 000 x Г 700 x В 450 мм |
| • Количество выходов отработанного воздуха: | | • вес: | 62 кг |
| • Мощность мотора: | 145 Вт | | |
| • Регулировка вентилятора: | Внешним регулятором | | |
| • Вырез для двигателя: | 233 x 200 мм | | |
| • Макс. расход воздуха: | 1800 м³/ч | | |
| • Защитный фильтр пламени: | Тип А | | |
| • Количество фильтров: | 4 | | |
| • Материал фильтра: | Нержавеющая сталь | | |
| • Тип защиты: | IP54 | | |
| • Освещение: | Светодиодное | | |
| | Неслепящий монтаж | | |
| | С щитком для защиты от жира | | |
| • Лампы (количество + Вт): | 1 x 8 Вт | | |
| • Поставляется по запросу: | Другие размеры | | |
| | Колпак глубиной 1.100 мм | | |
| | Кожух потолка | | |
| • В комплекте: | - | | |
| • Мощность: | 0,153 кВт 230 В 50-60 Гц | | |

Вытяжной зонт 700M-W2000

Дополнительные аксессуары

Регулятор скорости вращения 1-1200



- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Рассчитано для: 1-фазные вытяжки
- Вид монтажа: Настенный
- Тип защиты: IP56
- Управление: Ручка
- Выключатель: да
- Выключатель освещения: да
- Контрольная лампа: Вкл/выкл Освещение

Артикул 220120
GTIN 4015613726274

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- В комплекте: 1 распылительная головка
1 распылитель

Артикул 173080
GTIN 4015613731933