

Horno convección y vap Silversteam 5111D



Descripción

Horno de vapor combinado Bartscher de la serie Silversteam, con control electrónico y 5 baldas en formato 1/1 GN: el compañero ideal en cualquier cocina. Gracias a la función Rack Control, se puede preparar una amplia variedad de platos en diferentes momentos. Es una gran ayuda, ya que Silversteam permite tenerlo todo a la vista.

Características

- Potencia nominal: 6,3 kW | 400 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: 3 NAC
- Rango de temperatura: 50 °C a 300 °C
- Control: Táctil
- Funciones: Convección
Vapor
Vapor y convección
Cocción a baja temperatura
Cocción Delta T
Motor reversible (ruedas ventiladoras)
Generación de vapor por inyección directa
- Rack Control: Sí
- Funcionamiento continuo: Sí
- Extracción de vahos: Sí
- Conexión para sonda de temperatura interna: Lateral
- Conexión USB: Lateral
- Velocidad del ventilador: 3 niveles

► Continúa en la siguiente página



► Hasta 5 x 1/1 GN o 600 x 400 mm



► Rack Control
✓ Para una selección de programa por balda



► Control electrónico con 600 programas (300 preinstalados, 300 programables), hasta 9 fases de cocción por programa



► Acristalamiento doble de puerta, puerta interior fácil de abrir para la limpieza

► Extracción de vapores fácil de regular



► Rieles de soporte extraíbles

Horno convección y vap Silversteam 5111D

- Cantidad de programas de cocción: 300 preinstalados
300 programables
- Cantidad de fases de cocción: 9
- Tipo de ranuras de inserción: Transversal
- Cantidad de ranuras de inserción: 5
- Distancia entre los elementos de inserción: 74 mm
- Toma de agua: 3/4"
- Ajuste de tiempo: 0 a 599 minutos
- Material del interior: Acero inoxidable 18/10
- Cantidad de ventiladores: 1
- Características: Cámara de cocción redondeada
Riele de apoyo desmontables
Puerta doble cristal
Iluminación LED en la puerta
Toma de corriente (500 W) para conectar una campana extractora
Función vapor
Cocción Delta T
Fases de cocción
Temperatura interna
Velocidad del ventilador
Programa
Temperatura
Tiempo
- Indicador LED: 1 rejilla 1/1 GN
1 bandeja de horno 1/1 GN
1 tubo de toma de agua
- Incluye: -
- Disponible a petición: -
- Luz indicadora: -
- Serie: Silversteam
- Regulación de la temperatura: Continua
- Iluminación interior: Sí
- Dimensiones de ranuras de inserción: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Modo de funcionamiento: Eléctrico
- Con sistema de limpieza: No
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: A partir de una dureza del agua de 5° d.H, recomendamos, explícitamente conectar un ablandador de agua apropiado y aplicar una presión de agua de 3 bar como máximo.
an. 890 x prof. 835 x al. 675 mm
- Medidas: 84,4 kg
- Peso: 84,4 kg



Horno convección y vap Silversteam 5111D

Productos complementarios

Smoker-Box 1160



- Consta de: Componente de alimentación Smoker-Box
- Capacidad: 1,16 litro(s)
- Medidas del Smoker-Box: 125 x 470 x 75 mm (an. x prof. x al.)
- Material combustible adecuado: Materiales convencionales para ahumadores
- Interruptor de encendido/apagado: Sí

Código: 117712
GTIN 4015613779195

Cesta de cocción 110



- Gastronorm: 1/1 GN
- Medidas cesta: an. 490 x prof. 275 x al. 50 mm
- Capacidad: 7 litro(s)
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 536 x prof. 326 x al. 61 mm
- Peso: 1,1 kg

Código: 900300
GTIN 4015613788111

Bastidor inferior Silversteam 110



- Cantidad de ranuras de inserción: 10
- Color: Plateado
- Dimensiones de ranuras de inserción: 1/1 GN
- Patas de altura ajustable: Sí
- Fondo: No
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: 115069
GTIN 4015613602486

Bastidor inferior Silversteam 2-110



- Tipo de ranuras de inserción: Longitudinal
- Cantidad de ranuras de inserción: 6
- Ajuste de altura: 400 mm a 450 mm
- Color: Plateado
- Dimensiones de ranuras de inserción: 1/1 GN
- Fondo: No

Código: 115071
GTIN 4015613617589

Horno convección y vap Silversteam 5111D

Productos complementarios

Bastidor inferior Silversteam 6040

CNS
18/10



- Material: Acero inoxidable 18/10
- Color: Plateado
- Tipo de ranuras de inserción: Longitudinal
- Cantidad de ranuras de inserción: 10
- Dimensiones de ranuras de inserción: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Fondo: No

Código: 115079
GTIN 4015613682051