



▶ Пароконвектомат Silversteam P

- ✓ 3 більшою потужністю
- ✓ До 5 x 2/3 GN



▶ Управління стелажми

- ✓ Для вибору програми на кожен вставку



▶ Переваги серії Silversteam

- ✓ Швидше нагрівання та розігрів
- ✓ Час приготування зменшено до 30%
- ✓ Найкраще підходить для сильно заповнених кухонних приміщень

▶ Електронне керування з 600 програмами (300 попередньо встановлених, 300 програмованих), кожна програма до 9 етапів готування



▶ Подвійне скло дверцят, внутрішні дверцята просто відкривати для чищення



- ▶ Просте регулювання відведення пари
- ▶ Напрявні, що виймаються
- ▶ Швидкість вентилятора регулюється на 3 рівнях

Завдяки додатковій потужності пароконвектомат Silversteam P 5 x 2/3 GN має більшу ефективність та економить час. Повністю обладнані кухонні приміщення тепер не є проблемою завдяки високій продуктивності та функції Rack-Control (управління стелажми). Скорочений час приготування їжі, швидший час нагрівання та легке управління говорять самі за себе.

✓ Підключення:	4,8 кВт 400 В 50 Гц	• Кількість вентиляторів:	1
• Підключення приладів:	3 НАС	• Світлодіодна індикація:	Зволоження Приготування дельта-Т Етапи готування Температура всередині Швидкість вентилятора Програма Температура Час -
• Діапазон температур:	50 °C до 300 °C	• Постачається за запитом:	-
• Керування:	Touch	• Контрольна лампочка:	-
• Функції:	циркуляція повітря Приготування на парі Комбіноване приготування на парі Приготування за низької температури Приготування дельта-Т Реверсивний хід двигуна (колеса вентилятора) Створення пари шляхом прямого впорскування так	• Серія:	Silversteam
• Управління стелажми:		• Регулювання температури:	плавне
• Безперервний режим:	так	• Внутрішнє освітлення:	так
• Відведення пари:	так	• Формат вставок:	2/3 GN
• Підключення датчика температури всередині:	Збоку	• Режим експлуатації:	Електро
• Підключення USB:	Збоку	• 3 системою чищення:	ні
• Швидкість вентилятора:	3 рівні	• Матеріал:	CNS 18/10
• Вид вставок:	Впоперек	• Важлива вказівка:	З жорсткості води 5 німецьких градусів жорсткості рекомендуємо попереднє включення придатного пристрою для пом'якшення води, а також тиск води максимум 3 бар
• Кількість вставок:	5	• Матеріал робочої камери:	CNS 18/10
• Відстань між вставками:	74 мм		
• Підключення води:	3/4"		
• Налаштування часу:	0 до 599 хвилин		

Пароконвектомат Silversteam P-5230D

Дополнительные аксессуары

Підставка Silversteam 230

CNS



- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Основа: так
- Матеріал: хромонікелева сталь
- Колір: Срібний
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 570 x Г 515 x В 741 мм
- Вага: 10,6 кг

Артикул 115075
GTIN 4015613610641

Комплект датчиків внутрішньої темпе. 1KA

STAINLESS
STEEL



- Комплект, що складається з: 1 датчик температури всередині
1 кріплення
- Довжина кабелю: 1,8 м
- Матеріал датчика температури: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Призначено для: Пароконвектомат серія Silversteam
- Розміри: Ш 180 x Г 265 x В 25 мм
- Вага: 0,57 кг

Артикул 116009
GTIN 4015613595139

Комплект для зволоження пароконвектомата



- Комплект, що складається з: 1 пластикова каністра (5 л)
1 насос
1 з'єднувальний шланг: каністра - насос (150 см)
1 з'єднувальний шланг: насос - зволожувальна труба (80 см)
Монтажний матеріал
- Важлива вказівка: -
- Матеріал: Пластик
Метал
- Розміри: Ш 325 x Г 260 x В 140 мм

Артикул 116011
GTIN 4015613595146

Ручний душ для пароконвектоматів



- Довжина шланга: 2 м
- Властивості: Запірний клапан для фіксованого підключення води 1/2"
- В т.ч.: 1 кріплення
- Важлива вказівка: -
- Підключення води: 1/2"
- Матеріал: Пластик
Метал
- Розміри: Ш 2 160 x Г 75 x В 30 мм
- Вага: 1 кг

Артикул 116005
GTIN 4015613587189

Пароконвектомат Silversteam P-5230D

Дополнительные аксессуары

Ємність GN, 2/3 GN, Г65

CNS
18/10



- Об'єм: 5,5 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 65 мм
- Формат GN: 2/3 GN
- Стандарт: EN 631
- Серія: Top Line
- Важлива вказівка: -

Артикул A125065
GTIN 4015613271217

Ємність GN, 1/6 GN, Г100

CNS
18/10



- Об'єм: 9 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 100 мм
- Формат GN: 2/3 GN
- Стандарт: EN 631
- Серія: Top Line
- Важлива вказівка: -

Артикул A125100
GTIN 4015613271224

Ємність GN, 2/3, Т65, перфорована

CNS
18/10



- Об'єм: 5,5 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: З перфорацією (отвори)
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 65 мм
- Формат GN: 2/3 GN
- Стандарт: EN 631
- Серія: Top Line
- Важлива вказівка: -

Артикул A103065
GTIN 4015613278940

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Призначено для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
- Значення Ph: Висока концентрація 13,5
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Пароконвектомат Silversteam P-5230D

Дополнительные аксессуары

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одiniця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так
- В комплекті: 1 розпилювача головки
1 розпилювач

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Коптильна коробка 1160



- Складається з: Блок живлення
Коптильна коробка
- Об'єм: 1,16 л
- Розміри коптильної коробки: Ш 125 x Г 470 x В 75 мм
- Відповідне паливо: Комерційно доступні коптильні матеріали
- Вимикач: так
- Підключення: 0,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Контрольна лампочка: Готовність до роботи
Нагрівання
- Призначено для: Пароконвектомат

Артикул 117712
GTIN 4015613779195

Кошик для приготування їжі 110



- Формат GN: 1/1 GN
- Розміри корзини: Ш 490 x Г 275 x В 50 мм
- Об'єм: 7 л
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 536 x Г 326 x В 61 мм
- Вага: 1,1 кг

Артикул 900300
GTIN 4015613788111