



- ▶ Витяжний ковпак з вбудованим двигуном
- ✓ Для настінного монтажу

- ▶ Виконання
- ✓ Глибина: 700 мм
- ✓ Ширина: 1.000 мм

- ▶ Потужність двигуна: 145 Вт
- ▶ Макс. повітропроникність: 882 м³/год



- ▶ 2 захисні фільтри полум'я
- ✓ Тип А



- ▶ Світлодіодне освітлення
- ✓ 1 x 8 Вт



- ▶ Введення у експлуатацію можливе винятково з додатковим регулятором
- ✓ Регулятор швидкості обертання 1-2200



- ▶ Щільно приварений жирозбірник зі зливним краном

Витяжний ковпак з вбудованим двигуном та 2 фільтрами забезпечує високу силу всмоктування великої площі. Виконання з нержавіючої сталі потужністю двигуна 145 Вт і максимальною повітропроникністю 882 м³/год призначене для настінного монтажу та обладнане світлодіодним освітленням.

|                                                                     |                                                                    |                |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| • Регулювання вентилятора:                                          | Через зовнішній регулятор                                          | • Властивості: | Тримач фільтра                                  |
| • Кількість двигунів вентилятора / виходів відпрацьованого повітря: | 1                                                                  | • Розміри:     | Щільно приварений жирозбірник зі зливним краном |
| • Підключення:                                                      | 0,153 кВт   230 В   50-60 Гц                                       | • вес:         | Ш 1 000 x Г 700 x В 450 мм                      |
| • Захисний фільтр полум'я:                                          | Тип А                                                              |                | 39 кг                                           |
| • Матеріал фільтра:                                                 | Високоякісна сталь                                                 |                |                                                 |
| • В комплекті:                                                      | -                                                                  |                |                                                 |
| • Кількість фільтрів:                                               | 2                                                                  |                |                                                 |
| • Матеріал:                                                         | Високоякісна сталь                                                 |                |                                                 |
| • Важлива вказівка:                                                 | Введення у експлуатацію можливе винятково з додатковим регулятором |                |                                                 |
| • Режим експлуатації:                                               | Відпрацьоване повітря                                              |                |                                                 |
| • Вид монтажу:                                                      | Настінний                                                          |                |                                                 |
| • Тип захисту:                                                      | IP54                                                               |                |                                                 |
| • Освітлення:                                                       | LED                                                                |                |                                                 |
|                                                                     | Встановлено без бліків                                             |                |                                                 |
|                                                                     | 3 кришкою, що захищає від жиру                                     |                |                                                 |
| • Потужність двигуна:                                               | 145 Вт                                                             |                |                                                 |
| • Макс. повітропроникність:                                         | 882 м³/г                                                           |                |                                                 |
| • Виріз для двигуна:                                                | 233 x 200 мм                                                       |                |                                                 |
| • Постачається за запитом:                                          | Інші розміри                                                       |                |                                                 |
|                                                                     | Витяжка на стелі                                                   |                |                                                 |
|                                                                     | Ковпак глибиною 1.100 мм                                           |                |                                                 |
| • Лампи (кількість + Вт):                                           | 1 x 8 Вт                                                           |                |                                                 |

## Витяжний ковпак 700M-W1000

Дополнительные аксессуары

### Регулятор швидкості обертання 1-1200



- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Призначення для: Витяжні ковпаки з 1 фазою
- Вид монтажу: Настінний
- Тип захисту: IP56
- Керування: Ручка
- Вимикач: так
- Вимикач світла: так
- Контрольна лампочка: Увімкн./Вимкн. Освітлення

Артикул 220120  
GTIN 4015613726274

### Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Обсяг: 2 по 1 л
- Значення pH: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так
- В комплекті: 1 розпилювача головка  
1 розпилювач
- Важлива вказівка: Увага: не підходить для поверхонь, чутливих до лугів, таких як алюміній

Артикул 173080  
GTIN 4015613731933