

Réchaud IND IK 30TCS, 3kW



► Puissance : 3 kW

► Matériau de la surface de cuisson : SCHOTT CERAN®



► Panneau de commande tactile avec affichage numérique

Description

Caractéristiques

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| • Plage de température : | de 60 °C à 240 °C |
| • Nombre de niveaux de température : | 10 |
| • Puissance : | 3 kW 230 V 50 Hz |
| • Raccord d'appareil : | Prêt à être branché |
| • Commande : | Électronique
Tactile |
| • Nombre de zones de cuisson : | 1 |
| • Type de zones de cuisson : | Induction |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Oui |
| • Protection contre la surchauffe : | Oui |
| • Affichage numérique : | Oui |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui |
| • Couleur : | Acier inoxydable / noir |
| • Nombre de niveaux de puissance : | 10 |
| • Propriétés : | - |
| • Matériau de la surface de cuisson : | SCHOTT CERAN® |
| • Réglage de : | Puissance |

► Continuer à la page suivante

Réchaud IND IK 30TCS, 3kW

- Réglage de :
 - Température
 - Durée
- Matériau :
 - Acier inoxydable
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson :
 - 3000 W
- Remarque importante :
 - La plate-forme 200 KST3240 Plus est nécessaire pour l'utilisation dans le poste de cuisson KST3240 Plus
- Intervalles pour le réglage de la durée :
 - 5 minutes
- Réglage de la durée :
 - de 0 à 120 minutes
- Intervalles du réglage de la température :
 - 20 °C
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson :
 - 224 mm
- Dimensions panneau de verre :
 - L 274 x P 274 mm
- Prêt à être monté :
 - Oui
- Reconnaissance de casserole :
 - Oui
- Touche de verrouillage (sécurité enfant) :
 - Non
- Dimensions :
 - L 330 x P 415 x H 100 mm
- Poids :
 - 7,1 kg



Réchaud IND IK 30TCS, 3kW

Produits complémentaires

Podium 200 KST Plus

CNS
18/10



- Remarque importante : -
- Matériau : CNS 18/10
- Dimensions : L 400 x P 595 x H 200 mm
- Poids : 7,4 kg

Code-No. 107277
GTIN 4015613684659