



▶ Пароконвектомат Silversteam P

- ✓ С увеличенной мощностью
- ✓ До 5 габаритных 2/3 GN

▶ Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки



▶ Контрольная панель

- ✓ Отдельная программа для каждой вставки



▶ Преимущества серии Silversteam

- ✓ Более быстрый нагрев и подогрев
- ✓ Уменьшенное на 33 % время приготовления
- ✓ Наилучшим образом проявляет себя при сильно заполненных готовочных отсеках

▶ Электронное управление с 600 программами (300 предварительно установлены, 300 программируемых), каждая программа до 9 этапов готовки



▶ Двойное остекление дверцы, внутренняя дверца легко открывается для чистки

- ▶ Простое регулирование отвода пара
- ▶ Направляющие снимаются
- ▶ 3 уровня регулировки скорости вентилятора

Максимальная эффективность и экономия времени с пароконвектоматом Silversteam P на 5 габаритных 2/3 GN за счет увеличения мощности. Готовка при максимальном наполнении готовочных отсеков не представляет проблем благодаря высокой производительности и функции Rack Control для приготовления блюд на разных уровнях. Сокращенное время приготовления,

✓ Мощность:	4,8 кВт 400 В 50 Гц	• Расстояние между вставками:	74 мм
• Диапазон температуры:	50 °C до 300 °C	• Подключение воды:	3/4"
• Управление:	Сенсорное	• Таймер:	0 до 599 минут
• Функции:	Циркулирующий воздух Приготовление на пару Комбинированное приготовление на пару Готовка при низких температурах Готовка дельта-T Обратный ход двигателя (колеса вентилятора) Создание пара путем прямого впрыска Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки	• Количество вентиляторов:	1
• Контрольная панель:	да	• Светодиодная индикация:	Увлажнение Готовка дельта-T Этапы приготовления Внутренняя температура Скорость вентилятора Программа Температура Время -
• Режим непрерывной работы:	да	• Поставляется по запросу:	-
• Увлажнение:	да	• Контрольная лампа:	-
• Подключение приборов:	3 NAC	• Серия:	Silversteam
• Подключение датчика температуры внутри:	Сбоку	• Регулирование температуры:	Бесступенчатое
• Подключение USB:	Сбоку	• Внутреннее освещение:	да
• Скорость вентилятора:	3 уровня	• Формат вставки:	2/3 GN
• Вид вставки:	Поперек	• Режим работы:	Электрический
• Количество вставок:	5	• С системой очистки:	да
		• Материал:	CNS 18/10
		• Важная информация:	Начиная с жесткости воды 5° d. Н рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар

Пароконвектомат Silversteam P-5230DRS

Дополнительные аксессуары

Подставка Silversteam 230

CNS



- Ножки с регулированием по высоте: нет
- Основание: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Цвет: Серебристый
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 570 x Г 515 x В 741 мм
- вес: 10,6 кг

Артикул 115075
GTIN 4015613610641

Комплект датчиков внутренней темпе. 1KA

STAINLESS STEEL



- Комплект, состоит из: 1 датчик температуры внутри
1 крепление
- Длина кабеля: 1,8 м
- Материал датчика температуры: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Рассчитано для: Пароконвектоматов ерии Silversteam
- Габариты: Ш 180 x Г 265 x В 25 мм
- вес: 0,57 кг

Артикул 116009
GTIN 4015613595139

Комплект для увлажнения



- Комплект, состоит из: 1 пластиковая канистра (5 л)
1 насос
1 соединительный шланг: канистра - насос (150 см)
1 соединительный шланг: насос - труба увлажнения (80 см)
Монтажный материал
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Металл
- Габариты: Ш 325 x Г 260 x В 140 мм

Артикул 116011
GTIN 4015613595146

Ручной душ Е/М



- Длина шланга: 2 м
- Свойства: Запорный клапан для фиксированного подключения воды 1/2"
- В комплекте: 1 крепление
- Важная информация: -
- Подключение воды: 1/2"
- Материал: Пластик
Металл
- Габариты: Ш 2160 x Г 75 x В 30 мм
- вес: 1 кг

Артикул 116005
GTIN 4015613587189

Пароконвектомат Silversteam P-5230DRS

Дополнительные аксессуары

Гастроемкость 2/3 GN, T65

CNS
18/10



- Объем: 5,5 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 65 мм
- Формат GN: 2/3 GN
- Стандарт: EN 631
- Серия: Top Line
- Важная информация: -

Артикул A125065
GTIN 4015613271217

Гастроемкость 2/3 GN, T100

CNS
18/10



- Объем: 9 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм
- Формат GN: 2/3 GN
- Стандарт: EN 631
- Серия: Top Line
- Важная информация: -

Артикул A125100
GTIN 4015613271224

Гастроемкость 2/3 GN, T65, перф.

CNS
18/10



- Объем: 5,5 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: С перфорацией
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 65 мм
- Формат GN: 2/3 GN
- Стандарт: EN 631
- Серия: Top Line
- Важная информация: -

Артикул A103065
GTIN 4015613278940

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация
- Значение Ph: 13,5
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Пароконвектомат Silversteam P-5230DRS

Дополнительные аксессуары

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- В комплекте: 1 распылительная головка
1 распылитель

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Очиститель для пароконвектоматов RS-5L



- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Рассчитано для: Пароконвектоматов с автоматической системой очистки
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: нет
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: нет
- Применение: Удаляющий жир концентрат для самоочищающегося пароконвектомата

Артикул 116299V
GTIN 4015613813042

Коптильня для пароконвектомата 1160



- Состоит из: Блок живления
Коптильня коробка
- Вместимость: 1,16 л
- Размер коптильной коробки: Ш 125 x Г 470 x В 75 мм
- Подходящий топливный материал: Имеющиеся в продаже материалы для копчения
- Выключатель: да
- Мощность: 0,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Материал: Нержавеющая сталь
- Контрольная лампа: Готовность к работе
Нагрев

Артикул 117712
GTIN 4015613779195

Корзина для жарки 110



- Формат GN: 1/1 GN
- Размер корзины: Ш 490 x Г 275 x В 50 мм
- Объем: 7 л
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 536 x Г 326 x В 61 мм
- вес: 1,1 кг

Артикул 900300
GTIN 4015613788111