

Індукційна плита ІК 30TCS, 3кВт



▶ Потужність: 3кВт

▶ Матеріал варильної поверхні: SCHOTT CERAN®



▶ Панель керування Touch-Control з цифровою індикацією

Опис

Особливості

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| • Діапазон температур: | 60 °C до 240 °C |
| • Кількість рівнів температури: | 10 |
| • Підключення: | 3 кВт 230 В 50 Гц |
| • Підключення приладів: | Готовий до підключення |
| • Керування: | Електронний
Touch |
| • Кількість конфорок: | 1 |
| • Вид конфорок: | Індукція |
| • Контрольна лампочка: | Так |
| • Захист від перегрівання: | так |
| • Цифрова індикація: | так |
| • Вимикач: | так |
| • Колір: | Високоякісна сталь / чорна |
| • Кількість рівнів потужності: | 10 |
| • Властивості: | - |
| • Матеріал варильної поверхні: | SCHOTT CERAN® |
| • Регулювання від: | Потужність |

▶ Продовження на наступній сторінці



Індукційна плита IK 30TCS, 3кВт

- | | |
|---|---|
| • Регулювання від: | Температура |
| • Матеріал: | Час |
| • Потужність конфорки макс.: | Високоякісна сталь |
| • Важлива вказівка: | 3000 Вт |
| | У варильній станції KST3240 Plus необхідно використовувати підставку 200 KST3240 Plus |
| • Інтервали налаштування часу: | 5 хвилин |
| • Налаштування часу: | 0 до 120 хвилин |
| • Інтервал налаштування температури: | 20 °C |
| • Діаметр конфорки: | 224 мм |
| • Розміри скляного поля: | Ш 274 x Г 274 мм |
| • Можливість вбудувати: | так |
| • Розпізнавання каструль: | так |
| • Кнопка блокування (Захист від дітей): | ні |
| • Розміри: | Ш 330 x Г 415 x В 100 мм |
| • Вага: | 7,1 кг |



Індукційна плита ІК 30ТCS, 3кВт

Дополнительные аксессуары

Підставка 200 KST Plus

CNS
18/10



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: CNS 18/10
- Розміри: Ш 400 x Г 595 x В 200 мм
- Вага: 7,4 кг

Артикул 107277
GTIN 4015613684659