

Система часткового опрісню. TKD 13400 FB



- ▶ Призначення для:
 - ✓ Пароконвектомата
 - ✓ Генератора кубиків льоду
 - ✓ Кавоварки
 - ✓ Автоматичних кавомашин
- ▶ Потужність підключення: 1 пристрій
- ▶ Потужність: 13 400л / патрон при 10°d (солоність)
- ▶ Кран для відбору проб

Опис

Хороший смак з оптимальною якістю питної води. Запобігаючи утворенню вапняного нальоту, часткове знесолення пропонує захист системи для кавоварок/ автоматичних кавових машин, генераторів кубиків льоду та пароконвектоматів. Бактерії знищуються, органічні компоненти вилучаються, а цінні мінерали та мікроелементи зберігаються.

Особливості

• Тип опріснення:	Часткова демінералізація
• Підключення води:	3/4"
• Матеріал:	Пластик армоване скловолокном
• Кран для відбору проб:	так
• Колір:	Синій
• Важлива вказівка:	-
• Потужність підключення:	1 пристрій
• Значення тари на патрон:	290 €
• Потужність:	13 400 л / балон при 10° d (карбонатна жорсткість)
• Підходить для:	Пароконвектомат з генератором кубиків льоду Кавоварки Повністю автоматичних кавомашин
• З активним вугіллям:	так
• Розміри:	Ш 260 x Г 260 x В 635 мм
• Вага:	17,4 кг

Система часткового опрісне. TKD 13400 FB

Дополнительные аксессуары

Змінний патрон TKD 13400 FB

- Підходить для: Пароконвектомат з генератором кубиків льоду
- Важлива вказівка: При поверненні відбувається компенсація
- Матеріал: Пластик
- Розміри: армоване скловолокном
Ш 260 x Г 260 x В 635 мм
- Вага: 17,4 кг

Артикул 109888
GTIN 4015613586779

Набір з підключення води SP5000/KD13400



- Важлива вказівка: -
- Комплект, що складається з:
 - 1 адаптер для водяного крана
 - 1 лічильник кількості води
 - 2 шланги подачі CNS - підключення води 3/4", довжина 1,5 м, номінальна ширина Ø 10 мм
- Розміри: Ш 370 x Г 300 x В 130 мм

Артикул 109886
GTIN 4015613586755