

• Disponible a petición:	Campanas de techo Campanas de pared Serie 1100 Más tamaños
• Iluminación:	Sí
• Filtro protector contra llamas:	Tipo A
• Material filtro:	Acero inoxidable 18/10
• Cantidad filtros:	4
• Incluye:	-
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Iluminación (cantidad + vatios):	1 x 58 W
• Potencia nominal:	0,058 kW 230 V 50-60 Hz
• Indicación importante:	-
• Modo de funcionamiento:	Extracción de aire
• Tipo de montaje:	Pared
• Características:	Iluminación integrada, antirreflectante, con protector antigrasa
• Índice de protección:	Soportes para filtros con canal recoge grasas adicional IP44
• Medidas:	an. 2.000 x prof. 700 x al. 450 mm
• Peso:	40 kg

Campana de pared 700, A2000

Productos complementarios

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador
1 lanza rociadora
- Indicación importante: Atención: no apto para superficies sensibles a álcalis, como aluminio
Disponible solo en Alemania y Austria

Código: 173080
GTIN 4015613731933

Regulador regulación continua



- Indicación importante: -
- Material: Plástico
- Diseñado para: Campanas extractoras con 1 fase
- Índice de protección: IP54
- Control: Muletilla
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Interruptor de luz: Sí
- Regulación de potencia: Manual
Continua
- Tipo de montaje: Pared

Código: 220110
GTIN 4015613603056