

• Potencia nominal: • Disponible a petición: • Iluminación: • Filtro protector contra llamas: • Material filtro: • Cantidad filtros: • Incluye: • Iluminación (cantidad + vatios): • Material: • Indicación importante: • Modo de funcionamiento: • Tipo de montaje: • Características:	0,036 kW 230 V 50-60 Hz Campanas de techo Campanas de pared Serie 1100 Más tamaños Sí Tipo A Acero inoxidable 18/10 3 - 1 x 36 W Acero inoxidable 18/10 - Extracción de aire Pared Iluminación integrada, antirreflectante, con protector antigrasa Soportes para filtros con canal recoge grasas adicional Índice de protección: IP44 Medidas: an. 1.800 x prof. 700 x al. 450 mm Peso: 36 kg

Campana de pared 700, A1800

Productos complementarios

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador
1 lanza rociadora
- Indicación importante: Atención: no apto para superficies sensibles a álcalis, como aluminio
Disponible solo en Alemania y Austria

Código: 173080
GTIN 4015613731933

Regulador regulación continua



- Indicación importante: -
- Material: Plástico
- Diseñado para: Campanas extractoras con 1 fase
- Índice de protección: IP54
- Control: Muletilla
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Interruptor de luz: Sí
- Regulación de potencia: Manual
Continua
- Tipo de montaje: Pared

Código: 220110
GTIN 4015613603056