

- Moc przyłączeniowa: 0,036 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Dostępność na zamówienie: Pokrywy sufitowe
Pokrywy ścienne z serii 1100
Pozostałe rozmiary
- Oświetlenie: Tak
- Filtr ochrony płomienia: Typ A
- Materiał filtra: CNS 18/10
- Ilość filtrów: 3
- W zestawie: -
- Lampy (ilość + wat): 1 x 36 W
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- Tryb pracy: Powietrze zużyte
- Rodzaj montażu: Ściana
- Właściwości: Oświetlenie wbudowane w sposób niepowodujący oślepienia z osłoną przed tłuszczem
Uchwyt filtra z dodatkowym kanałem zbierającym tłuszcz
- Stopień ochrony: IP44
- wymiary: szer. 1 800 x gł. 700 x wys. 450 mm
- waga: 36 kg

Okap ścienny 700, szer.1800

produkty dodatkowe

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca
1 lanca rozpylająca
- Ważna wskazówka: Uwaga: produkt nie nadaje się do stosowania na powierzchniach wrażliwych na alkalia jak aluminium

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933

Regulator, płynna regulacja



- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: Okapy do wyciągu oparów z 1 fazą
- Stopień ochrony: IP54
- Sterowanie: Pokrętło
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Przełącznik oświetlenia: Tak
- regulacja mocy: Ręcznie
Bezstopniowo
- Rodzaj montażu: Ściana
Okap do wyciągu oparów

Nr art. 220110
GTIN 4015613603056