

Niedertemperaturgarer 1,2kW





- Einschübe bis zu 3 x 1/1 GN oder 600 x 400 mm
- Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
- ► COOK-Funktion
 - ✓ Niedertemperaturgaren bis max. 110 °C
- ► HOLD-Funktion
- ✓ Temperaturgenaues Warmhalten
- Kerntemperaturfühler
- Auflageschienen herausnehmbar

Beschreibung

Garen und Warmhalten in Kombination – Schonende Zubereitung durch gleichmäßige, von allen Seiten auf das Gargut einwirkende Wärme.

Features

• Anschlusswert:

• Temperaturbereich:

• Steuerung:

Anzahl Einschübe:

• Abstand zwischen den Einschüben:

• Eigenschaften:

• Türanschlag wechselbar:

Tragegriff:

Türanschlag:

• Temperaturregelung:

• Digital-Anzeige:

• Format Einschübe:

Material:

• Wichtiger Hinweis:

1,2 kW | 230 V | 50 Hz

30 °C bis 110 °C

Elektronisch

3

80 mm

Abgerundete Backkammer

Steckerfertig

Auflageschienen herausnehmbar

Ja Ja

Links

Stufenlos

a ...

1/1 GN

600 x 400 mm Edelstahl

-

▶ Weiter auf der nächsten Seite







Niedertemperaturgarer 1,2kW

• Funktionen: Niedertemperaturgaren

HOLD-Funktion - zum temperaturgenauen Warmhalten

COOK-Funktion - für Niedertemperaturgaren bis max. 110 °C

• Kontrollleuchte: Aufheizen

Ein/Aus Temperatur Kerntemperatur Garen

Warmhalten

• Art der Einschübe: Längs

• Inklusive: 1 Kerntemperaturfühler

1 Paar Auflageschienen für Bleche 600 x 400

• Maße: B 505 x T 715 x H 415 mm

• Gewicht: 42,2 kg







Niedertemperaturgarer 1,2kW Ergänzungsprodukte

Pääckereinorm: Material: Wichtiger Hinweis: Maße: Gewicht: Bäckereinorm: 600 x 400 mm Edelstahl B 605 x T 405 x H 45 mm 2,8 kg









Niedertemperaturgarer 1,2kW Ergänzungsprodukte









Niedertemperaturgarer 1,2kW Ergänzungsprodukte

Durchmesser Lochung: Bäckereinorm: Rand: Silikonbeschichtung: Materialstärke: Lochung: Lochung: Temperaturbeständig bis: Durchmesser Lochung: 3 mm 600 x 400 mm 3 Seiten 1,5 mm 1,5 mm 260 ° C





