

Kastrulldiskmaskin TS 850 R



Beskrivning

TS 850 R, med medlevererad universalkorg och brickhållare, är optimal för disk av skrymmande gods. Den levererar optimala diskresultat för kastruller, pannor, brickor, skålar och fat.

Funktioner

• Material:	Rostfritt stål
• Dubbelväggig dörr:	ja
• Stativ kan monteras:	nej
• Brickstorlek max.:	840 x 805 mm
• Höjdställbara fötter:	ja
• Höjdställning:	1790 mm till 1840 mm
• Höjd med öppnad dörr:	2050 - 2100 mm
• Brickstorlek max.:	805 mm
• Anslutningsvärde:	13,36 kW 400 V 50 Hz
• Produktanslutning:	3 NAC
• Boilervärmare:	9 kW
• Tankvärmning:	6 kW
• Torrkorningsskydd:	ja
• Kontrollampa:	Ja
• På/av-knapp:	ja
• Lutpump:	nej
• Vattenavhårdare:	nej

► Fortsätt på nästa sida

► Diskmaskin inkl. doseringspump för diskmedel



► Tryckgenerering för övre och undre spolarm med 2 separata pumpar



► Den dubbelväggiga dörren kan användas som arbetsyta i öppnat tillstånd



► Flexibla användningsområden med 4 olika diskprogram

► Vi rekommenderar varmvattenanslutning upp till 55 °C

Kastrulldiskmaskin TS 850 R

- Doseringspump spolglans: ja
- Dörrkontaktbrytare: ja
- Säkerhetstermostat: ja
- Doseringspump för rengöring: ja
- Korgmått: 850 x 725 mm
- Gångtid: 180 / 360 / 540 / 720 sekunder
- Självrengöring: ja
- Kall efterspolning: nej
- Dubbelväggig: ja
- Tankvolym: 82 Liter
- Vattenförbrukning vid 2 bar: 4,3 liter / diskprogram
- Vattentryck: 2 - 4 bar
- Vattentillöpp: G 3/4" M
- Vattenutlopp: Ø 32 mm
- Vattentemperatur tillöpp: 10 °C till 55 °C
- Antal tvättprogram: 4
- Viktig information: -
- Displayindikering: Ja
- Inklusive: 1 universalkorg
1 brickkorg
1 bestickkoger
1 vattenutloppsslang
1 tillöppsslang varmvatten
- Effekt/timme max.: 20 korgar
- Egenskaper: Dubbelväggig dörr, kan användas som arbetsyta, djup vid öppnad lucka 1275 mm
Elektroniskt termostopp
Plus-system (spolpump, Break Tank, trycklös vattenberedare)
2 diskarmar, med vardera 1 diskpump
Dubbelzil (avfallsuppsamlare och pumpsil kan tas ut)
Dragpressad diskho, med nivåer
Enkel urtagning av filtret
Lodrät, självrengörande pumpsil
Självdagnosystem
START-manöverknapp i flera färger
Flerspråk styrningsmeny
- Mått: B 990 x D 930 x H 1 790 mm
- Vikt: 119,8 kg



Kastrulldiskmaskin TS 850 R

Lägg till på produkter

Universalkorg TS 850 R

CNS
18/10




- Innerhöjd: 125 mm
- Stapelbar: nej
- Antal fack: 1
- Färg: Silver
- Utförande: Jämn
- Passar för: Kastruller
Pannor

Art.nr: 110694
GTIN 4015613743639

Brickkorg TS

CNS
18/10




- Innerhöjd: 195 mm
- Antal fack: 8
- Utförande: Brickhållare
- Brickstorlek max.: 600 x 400 mm
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: -
- Korgstorlek: 300 x 465 mm

Art.nr: 110691
GTIN 4015613737676

Bestickkoger TS

CNS
18/10



- Färg: Silver
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: -
- Mått: B 150 x D 150 x H 255 mm
- Vikt: 0,55 kg

Art.nr: 110692
GTIN 4015613737683

Spolglans F10L



- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: -
- Volym: 10 liter
- Dimensionerad för: Diskmaskiner i kommersiellt bruk

Art.nr: 173272
GTIN 4015613767901

Kastrulldiskmaskin TS 850 R

Lägg till på produkter

Diskmaskinsrengöring F10L



- Dimensionerad för: Diskmaskiner i kommersiellt bruk
- Volym: 10 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: -

Art.nr: 173270
GTIN 4015613773315

Diskmaskinsrengöring F10LXTRA



- Dimensionerad för: Diskmaskiner i kommersiellt bruk
- Volym: 10 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: nej
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: -

Art.nr: 173271
GTIN 4015613767895

Vattenavhärdningsanläggning WEH1600



- Vattentemperatur tillopp från: 5 °C
- Vattenanslutning: 3/4"
- Material: Plast
- Vattentemperatur tillopp till: 35 °C
- Färg: Vit
- Viktig information: -
- Anslutningskapacitet: 1 enhet

Art.nr: 109952
GTIN 4015613797762