



- | | | | |
|--|----------------------------|---|--------------------------|
| • Vitre frontale : | Cerclé / encadré | • Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : | Oui |
| • Type de vitrage : | Double vitrage | • Fonction de décongélation automatique : | Oui |
| • Puissance : | 0,25 kW 230 V 50 Hz | • Évaporation de l'eau de condensation : | Oui |
| • Pieds réglables en hauteur : | Non | • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui |
| • Plage de température : | de 2 °C à 10 °C | • Thermostat : | Oui |
| • Réfrigération : | Air ventilé | • Isolation : | Cyclopentane C5 |
| • Éclairage intérieur : | Oui | • Commande : | Mécanique |
| • Type de porte : | Porte à battant, verre | • Réglage de la température : | En continu |
| • Nombre de tablettes intermédiaires : | 2 | • Température ambiante : | 10 °C à 32 °C |
| • Butée de porte : | Gauche / droite | • GWP : | 1430 |
| • Butée de porte interchangeable : | Non | • Classe d'efficacité énergétique : | D (EU No.2015 / 1094) |
| • Type de tablette intermédiaire : | Grille, acier inoxydable | • Dimensions des tablettes intermédiaires : | L 835 x P 350 mm |
| • Verrouillable : | Oui | • Panneau publicitaire : | - |
| • Couleur : | Noir | • Avec rails pour étiquettes de prix : | Non |
| • Nombre de portes : | 2 | • Compris : | - |
| • Remarque importante : | - | • Dimensions : | L 920 x P 550 x H 920 mm |
| • Propriétés : | - | • Poids : | 82,2 kg |
| • Matériau à l'intérieur : | Acier inoxydable | | |
| • Matériau : | Tôle d'acier
Laqué | | |
| • Contenance : | 220 litre(s) | | |
| • Classe de climat : | ST | | |
| • Verre trempé : | Oui | | |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Dégivrage
Réfrigération | | |
| • Réfrigérant : | R134a | | |
| • Affichage numérique : | Non | | |

