

Placa inducción 1 F, 2,5kW, ES



Descripción

Características

- | | |
|--|---------------------------|
| • Diámetro zona(s) de cocción: | 230 mm |
| • Potencia nominal: | 2,5 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Conexión del aparato: | Listo para conectar |
| • Control: | Electrónico |
| | Muletilla |
| • Número de superficies de cocción: | 1 |
| • Tipo de superficies de cocción: | Inducción |
| • Medidas campo de cristal: | an. 290 x prof. 290 mm |
| • Interruptor de encendido/apagado: | No |
| • Niveles de potencia: | Continua |
| • Características: | - |
| • Material superficie de cocción: | SCHOTT CERAN® |
| • Material: | Acero inoxidable 18/10 |
| • Regulación de: | Rendimiento |
| • Rendimiento máx. zona(s) de cocción: | 2500 W |
| • Color: | Plateado |
| | Negro |

► Continúa en la siguiente página

Placa inducción 1 F, 2,5kW, ES

- Indicación importante:
Para el uso en la estación de cocina KST3240 Plus, se requiere la plataforma 200 KST3240 Plus.
- Protección contra sobrecalentamientos: Sí
- Indicador digital: Sí
- Luz indicadora: Rendimiento
- Acoplable: No
- Detección de recipiente: Sí
- Clave de bloqueo (seguro para niños): No
- Sonda de temperatura interna: No
- Medidas: an. 340 x prof. 420 x al. 100 mm
- Peso: 7,5 kg



Placa inducción 1 F, 2,5kW, ES

Productos complementarios

Tarima 200 KST Plus

CNS
18/10



- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Medidas: an. 400 x prof. 595 x al. 200 mm
- Peso: 7,4 kg

Código: 107277
GTIN 4015613684659

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado

Código: 173078
GTIN 4015613731926