

Індукційна піч 1 конф., 2,5 кВт, настіль



Опис

Особливості

• Діаметр конфорки:	230 мм
• Підключення:	2,5 кВт 230 В 50/60 Гц
• Підключення приладів:	Готовий до підключення
• Керування:	Електронний
	Ручка
• Кількість конфорок:	1
• Вид конфорок:	Індукція
• Розміри скляного поля:	Ш 290 x Г 290 мм
• Вимикач:	ні
• Кількість рівнів потужності:	плавно
• Властивості:	-
• Матеріал варильної поверхні:	SCHOTT CERAN®
• Матеріал:	CNS 18/10
• Регулювання від:	Потужність
• Потужність конфорки макс.:	2500 Вт
• Колір:	Срібний Чорний

► Продовження на наступній сторінці

Індукційна піч 1 конф., 2,5 кВт, настіль

- | | |
|---|---|
| • Важлива вказівка: | У варильній станції KST3240 Plus необхідно використовувати підставку 200 KST3240 Plus |
| • Захист від перегрівання: | так |
| • Цифрова індикація: | так |
| • Контрольна лампочка: | Потужність |
| • Можливість вбудовувати: | ні |
| • Розпізнавання каструль: | так |
| • Кнопка блокування (Захист від дітей): | ні |
| • Датчик температури всередині: | Ні |
| • Розміри: | Ш 340 x Г 420 x В 100 мм |
| • Вага: | 7,5 кг |



Індукційна піч 1 конф., 2,5 кВт, настіль Дополнительные аксессуары

Підставка 200 KST Plus

CNS
18/10



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: CNS 18/10
- Розміри: Ш 400 x Г 595 x В 200 мм
- Вага: 7,4 кг

Артикул 107277
GTIN 4015613684659

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення ґрилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926