

Стол холодильный S4T1-150



- ▶ Количество шкафов: 1
 - ✓ Охлаждаемые
- ▶ Количество ящиков: 4
 - ✓ Охлаждаемые
 - ✓ Гастроемкость: 1/1 GN
 - ✓ Глубина: 150 мм

Описание

Особенности

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| • Мощность: | 0,452 кВт 230 В 50 Гц |
| • Материал: | Хромникелевая сталь |
| • Размер ящика: | Ш 299 x Г 572 x В 190 мм |
| • Важная информация: | - |
| • Ножки с регулированием по высоте: | да |
| • Сторона открывания двери: | Левый |
| • Диапазон температуры: | 0 °C до 10 °C |
| • Перенавешиваемая дверь: | да |
| • Вид двери: | Одностворчатая дверь |
| • Регулирование температуры: | Электронное
С шагом 0,1 °C |
| • Управление: | Электронное
Кнопка |
| • Контрольная лампа: | Вкл/выкл |
| • Размер шкафа: | Ш 335 x Г 570 x В 554 мм |
| • Регулировка высоты: | 850 мм до 900 мм |
| • Бортик: | - |

▶ Продолжение на следующей странице

Стол холодильный S4T1-150

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Шкафы с охлаждением: | да |
| • ПГП: | 3 |
| • Ящики с охлаждением: | да |
| • Климатический класс: | 4 |
| • Стандартный формат ящиков: | 1/1 GN |
| • Класс энергоэффективности: | C (ЕС Но. 2015 / 1094) |
| • Энергопотребление: | 931 кВтч / год |
| • Количество вставок: | 1 |
| • Охлаждение: | Циркулирующий воздух |
| • Хладагент: | R600a / 0,064 кг |
| • Расстояние между вставками: | 70 мм |
| • Цифровая индикация: | да |
| • Глубина емкости GN, макс.: | 150 мм |
| • Испарение талой воды: | да |
| • Выключатель: | да |
| • Термостат: | да |
| • Материал рабочей поверхности: | Нержавеющая сталь |
| • В комплекте: | 1 решетка (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм) |
| • Поставляется по запросу: | Стол холодильный с стеклянными дверями
Стол холодильный с поворотными колесами |
| • Количество ящиков: | 4 |
| • Количество дверей: | 1 |
| • Количество шкафов: | 1 |
| • Габариты: | Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм |
| • вес: | 133 кг |

