

Плита электрическая 1K3000 GL



Опис

Особливості

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Підключення: | 3 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Підключення приладів: | Готовий до підключення |
| • Керування: | Електронний |
| | Ручка |
| • Кількість конфорок: | 1 |
| • Контрольна лампочка: | Так |
| • Розміри скляного поля: | Ш 350 x Г 350 мм |
| • Кількість рівнів потужності: | 10 |
| • Діаметр конфорки: | 230 мм |
| • Матеріал варильної поверхні: | SCHOTT CERAN® |
| • Потужність конфорки макс.: | 3 кВт |
| • Матеріал: | CNS 18/10 |
| • Вид конфорок: | Електро |
| • Важлива вказівка: | У варильній станції KST3240 Plus необхідно використовувати підставку 200 KST3240 Plus |
| • Захист від перегрівання: | так |
| • Цифрова індикація: | ні |
| • Вимикач: | ні |

► Продовження на наступній сторінці

Плита электрическая 1K3000 GL

- Розміри: Ш 400 x Г 455 x В 120 мм
- Вага: 8 кг



Плита электрическая 1K3000 GL

Дополнительные аксессуары

Підставка 200 KST Plus

CNS
18/10



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: CNS 18/10
- Розміри: Ш 400 x Г 595 x В 200 мм
- Вага: 7,4 кг

Артикул 107277
GTIN 4015613684659

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Призначено для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення ґрилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926