

Waterontharder WEH1600



- ▶ Capaciteit bij 10° d: 1600 liter/dag
- ▶ Economisch en ecologisch door reductie van de benodigde hoeveelheid reinigingsmiddel
- ▶ Bewaking van het geregenereerde watervolume met optioneel verkrijgbare watermeter
- ▶ Vermindering van de kalkafzettingen in het apparaat en op het spoelgoed door reductie van de waterhardheid

Beschrijving

De wateronthardingsinstallatie biedt bescherming tegen verkalking voor commerciële vaatwassers en optimaliseert spoelresultaten door minder kalkafzettingen op het spoelgoed. Dankzij het zachtere water wordt het verbruik van reinigingsmiddelen geminimaliseerd.

Kenmerken

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Watertoevoertemperatuur van: | 5 °C |
| • Wataansluiting: | 3/4" |
| • Materiaal: | Kunststof |
| • Watertoevoertemperatuur tot: | 35 °C |
| • Kleur: | Wit |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Aansluitcapaciteit: | 1 apparaat |
| • Instelmogelijkheden: | Pekeldosering
Tijd
Tijdgestuurde regeneratie
Tijdsduur |
| • Regeneratie: | 1.600 liter/dag bij 10° d (totale hardheid) |
| • Prestatiecapaciteit: | Commerciële vaatwassers |
| • Ontworpen voor: | 3 - 6 bar |
| • Bedrijfsdruk: | 10 kg |
| • Zoutvoorraad pekeltank: | Nee |
| • Met actieve koolstof: | 0,96 kg / regeneratie |
| • Zoutverbruik: | |

▶ Ga verder op de volgende pagina

Waterontharder WEH1600

- Regeneratieduur: 95 min.
- Digitaal display: Ja
- Vermogen: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 255 x D 400 x H 420 mm
- Gewicht: 8,6 kg



Waterontharder WEH1600

Ergänzungsprodukte

Aansluitset WEH1600

- Set bestaande uit: 2 gepantserde slangen AG - wateraansluiting 3/4", lengte 1 m, nominale wijde Ø 15 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 420 x D 325 x H 60 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr 109885
GTIN 4015613586748