

## Adoucisseur WEH1600



- ▶ Performance à 10° d : 1600 Litres / jour
- ▶ Économique et écologique grâce à la réduction de la quantité de produit vaisselle
- ▶ Surveillance de la quantité d'eau régénérée avec compteur d'eau disponible en option
- ▶ Diminution des dépôts calcaires dans l'appareil et sur la vaisselle par la réduction de la dureté de l'eau

### Description

L'adoucisseur d'eau protège contre l'entartrage des lave-vaisselle professionnels et optimise les résultats de lavage en réduisant les dépôts calcaires sur la vaisselle. L'eau plus douce réduit la consommation de produit vaisselle.

### Caractéristiques

- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Raccord d'eau : 3/4"
- Matériau : Plastique
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 35 °C
- Couleur : Blanc
- Remarque importante : -
- Capacité de raccordement : 1 appareil
- Possibilités de réglage : Dosage d'eau salée  
Heure  
Régénération sur minuterie  
Durée
- Régénération : 1 600 litres / jour à 10° d (dureté totale)
- Capacité de puissance : Les lave-vaisselle professionnels
- Conçu pour : 3 - 6 bars
- Pression de service : 10 kg
- Réserve de sel dans le réservoir à eau salée : Non
- Au charbon actif : 0,96 kg / régénération
- Consommation de sel :

▶ Continuer à la page suivante

## Adoucisseur WEH1600

- Durée de la régénération : 95 min.
- Affichage numérique : Oui
- Puissance : 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 255 x P 400 x H 420 mm
- Poids : 8,6 kg



## Adoucisseur WEH1600

### Produits complémentaires

#### Kit raccord. WEH1600

- Dotation du set : 2 tuyaux métalliques flexibles FE - raccord d'eau 3/4", longueur 1 m, largeur Ø 15 mm
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 420 x P 325 x H 60 mm
- Poids : 1 kg

Code-No. 109885  
GTIN 4015613586748