

Okap ścienny 900, szer.1000

Opis

Cechy

- | | |
|-----------------------------|--|
| • Moc przyłączeniowa: | 0,018 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Dostępność na zamówienie: | Pokrywy sufitowe
Pokrywy ścienne z serii 1100
Pozostałe rozmiary |
| • Oświetlenie: | Tak |
| • Filtr ochrony płomienia: | Typ A |
| • Materiał filtra: | CNS 18/10 |
| • Ilość filtrów: | 2 |
| • W zestawie: | - |
| • Lampy (ilość + wat): | 1 x 18 W |
| • Materiał: | CNS 18/10 |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Tryb pracy: | Powietrze zużyte |
| • Rodzaj montażu: | Ściana |
| • Właściwości: | Oświetlenie wbudowane w sposób niepowodujący oślepienia z osłoną przed tłuszczem
Uchwyt filtra z dodatkowym kanałem zbierającym tłuszcz |
| • Stopień ochrony: | IP44 |

► [Dalej na następnej stronie](#)

Okap ścienny 900, szer.1000

- wymiary: szer. 1 000 x gł. 900 x wys. 450 mm
- waga: 28 kg

Okap ścienny 900, szer.1000

produkty dodatkowe

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933

Regulator, płynna regulacja



- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: Okapy do wyciągu oparów z 1 fazą
- Stopień ochrony: IP54
- Sterowanie: Pokrętło
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Przełącznik oświetlenia: Tak

Nr art. 220110
GTIN 4015613603056