

Campana de pared 700 CM, A1600

Descripción

Características

• Regulación de ventilación:	Mediante regulador externo
• Sección para el motor:	232 x 208 mm
• Disponible a petición:	Campanas de techo Campanas de pared Serie 1100 Más tamaños
• Iluminación:	Sí
• Filtro protector contra llamas:	Tipo A
• Material filtro:	Acero inoxidable 18/10
• Cantidad filtros:	3
• Incluye:	-
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Cantidad motores de ventilación/ salidas de aire:	1
• Potencia nominal:	0,202 kW 230 V 50-60 Hz
• Indicación importante:	Para la puesta en servicio se requiere un regulador adicional
• Modo de funcionamiento:	Extracción de aire
• Tipo de montaje:	Pared
• Características:	Iluminación integrada, antirreflectante, con protector antigrasa

► Continúa en la siguiente página

Campana de pared 700 CM, A1600

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Características: | Soportes para filtros con canal recogegrasas adicional |
| • Potencia del motor: | 184 W |
| • Iluminación (cantidad + vatios): | 1 x 18 W |
| • Índice de protección: | IP44 |
| • Caudal máx. de aire: | 1400 m³/h |
| • Medidas: | an. 1.600 x prof. 700 x al. 450 mm |
| • Peso: | 41 kg |

Campana de pared 700 CM, A1600

Productos complementarios

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador

Código: 173080
GTIN 4015613731933

Regulador regulación continua



- Indicación importante: -
- Material: Plástico
- Diseñado para: Campanas extractoras con 1 fase
- Índice de protección: IP54
- Control: Muletilla
- Interruptor de encendido/apagado: Sí

Código: 220110
GTIN 4015613603056