

Okap ścienny 700 z silnikiem szer. 1500

Opis

Cechy

• Regulacja nadmuchu:	Za pośrednictwem regulatora zewnętrznego
• Wycięcie na silnik:	232 x 208 mm
• Dostępność na zamówienie:	Pokrywy sufitowe Pokrywy ścienne z serii 1100 Pozostałe rozmiary
• Oświetlenie:	Tak
• Filtr ochrony płomienia:	Typ A
• Materiał filtra:	CNS 18/10
• Ilość filtrów:	2
• W zestawie:	-
• Materiał:	CNS 18/10
• Ilość silników nadmuchów i ujęć powietrza:	1
• Moc przyłączeniowa:	0,202 kW 230 V 50-60 Hz
• Ważna wskazówka:	Uruchomienie możliwe tylko z dodatkowym regulatorem
• Tryb pracy:	Powietrze zużyte
• Rodzaj montażu:	Ściana
• Moc silnika:	184 W

► Dalej na następnej stronie

Okap ścienny 700 z silnikiem szer. 1500

- Lampy (ilość + wat): 1 x 18 W
- Maks. przepustowość powietrza: 1400 m³/h
- Stopień ochrony: IP44
- Właściwości: Oświetlenie wbudowane w sposób niepowodujący oślepienia z osłoną przed tłuszczem
Uchwyt filtra z dodatkowym kanałem zbierającym tłuszcz
- wymiary: szer. 1 500 x gł. 700 x wys. 450 mm
- waga: 39 kg

Okap ścienny 700 z silnikiem szer. 1500

produkty dodatkowe

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933

Regulator, płynna regulacja



- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: Okapy do wyciągu oparów z 1 fazą
- Stopień ochrony: IP54
- Sterowanie: Pokrętło
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Przełącznik oświetlenia: Tak

Nr art. 220110
GTIN 4015613603056