

Okap ścienny 900 z silnikiem szer.2000

Opis

Cechy

• Regulacja nadmuchu:	Za pośrednictwem regulatora zewnętrznego
• Wycięcie na silnik:	232 x 208 mm
• Dostępność na zamówienie:	Pokrywy sufitowe Pokrywy ścienne z serii 1100 Pozostałe rozmiary
• Oświetlenie:	Tak
• Filtr ochrony płomienia:	Typ A
• Materiał filtra:	CNS 18/10
• Ilość filtrów:	4
• W zestawie:	-
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	Uruchomienie możliwe tylko z dodatkowym regulatorem
• Ilość silników nadmuchów i ujęć powietrza:	1
• Moc przyłączeniowa:	0,22 kW 230 V 50-60 Hz
• Tryb pracy:	Powietrze zużyte
• Rodzaj montażu:	Ściana
• Właściwości:	Oświetlenie wbudowane w sposób niepowodujący oślepiania z osłoną przed tłuszczem

► Dalej na następnej stronie

Okap ścienny 900 z silnikiem szer.2000

- Właściwości:
- Moc silnika:
- Lampy (ilość + wat):
- Maks. przepustowość powietrza:
- Stopień ochrony:
- wymiary:
- waga:

Uchwyt filtra z dodatkowym kanałem zbierającym tłuszcz
184 W
1 x 36 W
1600 m³/h
IP44
szer. 2 000 x gł. 900 x wys. 450 mm
49 kg

Okap ścienny 900 z silnikiem szer.2000

produkty dodatkowe

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933

Regulator, płynna regulacja



- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: Okapy do wyciągu oparów z 1 fazą
- Stopień ochrony: IP54
- Sterowanie: Pokrętło
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Przełącznik oświetlenia: Tak

Nr art. 220110
GTIN 4015613603056