

## Okap ścienny 700 z silnikiem szer. 1800

### Opis

### Cechy

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| • Regulacja nadmuchu:                        | Za pośrednictwem regulatora zewnętrznego                                         |
| • Wycięcie na silnik:                        | 232 x 208 mm                                                                     |
| • Dostępność na zamówienie:                  | Pokrywy sufitowe                                                                 |
|                                              | Pokrywy ścienne z serii 1100                                                     |
|                                              | Pozostałe rozmiary                                                               |
| • Oświetlenie:                               | Tak                                                                              |
| • Filtr ochrony płomienia:                   | Typ A                                                                            |
| • Materiał filtra:                           | CNS 18/10                                                                        |
| • Ilość filtrów:                             | 3                                                                                |
| • W zestawie:                                | -                                                                                |
| • Materiał:                                  | CNS 18/10                                                                        |
| • Ważna wskazówka:                           | Uruchomienie możliwe tylko z dodatkowym regulatorem                              |
| • Ilość silników nadmuchów i ujęć powietrza: | 1                                                                                |
| • Moc przyłączeniowa:                        | 0,202 kW   230 V   50-60 Hz                                                      |
| • Tryb pracy:                                | Powietrze zużyte                                                                 |
| • Rodzaj montażu:                            | Ściana                                                                           |
| • Właściwości:                               | Oświetlenie wbudowane w sposób niepowodujący oślepiania z osłoną przed tłuszczem |

► Dalej na następnej stronie

## Okap ścienny 700 z silnikiem szer. 1800

- Właściwości:
- Moc silnika:
- Lampy (ilość + wat):
- Maks. przepustowość powietrza:
- Stopień ochrony:
- wymiary:
- waga:

Uchwyt filtra z dodatkowym kanałem zbierającym tłuszcz  
184 W  
1 x 18 W  
1500 m<sup>3</sup>/h  
IP44  
szer. 1 800 x gł. 700 x wys. 450 mm  
43 kg

## Okap ścienny 700 z silnikiem szer. 1800

### produkty dodatkowe

#### Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca

Nr art. 173080  
GTIN 4015613731933

#### Regulator, płynna regulacja



- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: Okapy do wyciągu oparów z 1 fazą
- Stopień ochrony: IP54
- Sterowanie: Pokrętło
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Przełącznik oświetlenia: Tak

Nr art. 220110  
GTIN 4015613603056