

Spülmaschine Deltamat TF 516 LPWR




Beschreibung

Features

- Teller-Höhe max.: 345 mm
- Tür doppelwandig: Ja
- Unterbaufähig: Ja
- Gläser-Höhe max.: 320 mm
- Anschlusswert: 5,15 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Boilerheizung: 4,5 kW
- Tankheizung: 2,7 kW
- Wasserablauf: Ø 50 mm
- Trockenlaufschutz: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Laugenpumpe: Ja
- Wasserenthärter: Ja
- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Türkontaktschalter: Ja
- Reinigerdosierpumpe: Ja
- Korb-Maße: 500 x 500 mm

► Weiter auf der nächsten Seite

- Mit Laugenpumpe, Wasserenthärter und Reinigerdosierpumpe



- Leistung/h: 40 Körbe
- Laufzeit: 90 / 120 / 180 Sekunden



- Tür doppelwandig
- Unterbaufähig
- Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 55 °C



Spülmaschine Deltamat TF 516 LPWR

- Laufzeit: 90 / 120 / 180 Sekunden
- Leistung / Stunde max.: 40 Körbe
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Doppelwandig: Nein
- Tankinhalt: 29 Liter
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: G 3/4" M
- Material: CNS 18/10
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter / Spülgang
- Maße: B 595 x T 630 x H 845 mm
- Gewicht: 63 kg

