


Zmywarka Deltamat TF 516 LPWR



- ▶ Z pompą wypompowującą, zmiękcaczem wody i pompą dozującą środek myjący



- ▶ Wydajność/h: 40 koszy
- ▶ Czas pracy: 90 / 120 / 180 sekund



- ▶ Drzwi dwusłienne
- ▶ Możliwość zabudowy
- ▶ Zalecamy przyłącze ciepłej wody do 55°C

Opis



Cechy

• Wysokość talerzy maks.:	345 mm
• Drzwi dwusłienne:	Tak
• Podblatowa:	Tak
• Wysokość szklanek maks.:	320 mm
• Moc przyłączeniowa:	5,15 kW 400 V 50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Grzałka bojlera:	4,5 kW
• Grzałka zbiornika:	2,7 kW
• Odpływ wody:	Ø 50 mm
• Ochrona przed suchym cyklem:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Pompa wypompowująca:	Tak
• Zmiękcacz wody:	Tak
• Pompa wspomagająca płukanie:	Tak
• Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi:	Tak
• Pompa dozująca środek myjący:	Tak
• Wymiary kosza:	500 x 500 mm

▶ Dalej na następnej stronie

Zmywarka Deltamat TF 516 LPWR

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| • Cykl pracy: | 90 / 120 / 180 sekund |
| • Wydajność na godzinę maks.: | 40 koszy |
| • Dodatkowe płukanie na zimno: | Nie |
| • Podwójne ściany: | Nie |
| • Pojemność zbiornika: | 29 l |
| • Ciśnienie wody: | 2 - 4 bary |
| • Dopływ wody: | G 3/4" M |
| • Materiał: | CNS 18/10 |
| • Zużycie wody przy 2 barach: | 2,3 litra / cykl płukania |
| • wymiary: | szer. 595 x gł. 630 x wys. 845 mm |
| • waga: | 63 kg |

