

Система смягчения воды WEN1600



- ▶ Производительность при 10° жесткости: 1600 л/день
- ▶ Экономичность и экологичность за счет сокращения требуемого количества чистящего средства
- ▶ Контроль количества регенерированной воды с помощью опционально поставляемого водомера
- ▶ Сокращение отложений извести в устройстве и на посуде благодаря снижению жесткости воды

Описание

Водоумягчительная установка обеспечивает защиту от отложения извести для промышленных посудомоечных машин и оптимальные результаты промывки за счет меньшего отложения извести на посуде. Более мягкая вода обеспечивает минимальный расход моющих средств.

Особенности

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Температура подачи воды от: | 5 °C |
| • Подключение воды: | 3/4" |
| • Материал: | Пластик |
| • Температура подачи воды до: | 35 °C |
| • Цвет: | Белый |
| • Важная информация: | - |
| • Мощность подключения: | 1 прибор |
| • Возможные настройки: | Дозировка рассола
Время
Регулируемая по времени регенерация
Период времени |
| • Регенерация: | 1600 л / день при 10° d (общая жесткость) |
| • Рабочая емкость: | Промышленные посудомоечные машины |
| • Рассчитано для: | 3 - 6 бар |
| • Рабочее давление: | 10 кг |
| • Запас соли в рассольном баке: | нет |
| • С активным углем: | 0,96 кг / регенерация |
| • Расход соли: | |

▶ Продолжение на следующей странице

Система смягчения воды WEN1600

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| • Длительность регенерации: | 95 мин |
| • Цифровая индикация: | да |
| • Мощность: | 0,006 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Габариты: | Ш 255 x Г 400 x В 420 мм |
| • вес: | 8,6 кг |



Система смягчения воды WEN1600

Дополнительные аксессуары

Набор для подключения WEN1600

- Комплект, состоит из: 2 армированных шланга - подключение воды 3/4", длина 1 м, номинальная ширина 15 мм
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 420 x Г 325 x В 60 мм
- вес: 1 кг

Артикул 109885
GTIN 4015613586748