


Zmywarka Deltamat TF 516 LPW



- ▶ Z pompą wypompowującą i zmiękcaczem wody



- ▶ Wydajność/h: 40 koszy
- ▶ Czas pracy: 90 / 120 / 180 sekund



- ▶ Drzwi dwusćienne
- ▶ Możliwość zabudowy
- ▶ Zalecamy przyłącze ciepłej wody do 55°C



Opis

Cechy

• Wysokość talerzy maks.:	345 mm
• Drzwi dwusćienne:	Tak
• Podblatowa:	Tak
• Wysokość szklanek maks.:	320 mm
• Moc przyłączeniowa:	5,15 kW 400 V 50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Grzałka bojlera:	4,5 kW
• Grzałka zbiornika:	2,7 kW
• Odpływ wody:	Ø 50 mm
• Ochrona przed suchym cyklem:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Pompa wypompowująca:	Tak
• Pompa wspomagająca płukanie:	Tak
• Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi:	Tak
• Pompa dozująca środek myjący:	Nie
• Wymiary kosza:	500 x 500 mm
• Cykl pracy:	90 / 120 / 180 sekund

▶ Dalej na następnej stronie

Zmywarka Deltamat TF 516 LPW

- Wydajność na godzinę maks.: 40 koszy
- Dodatkowe płukanie na zimno: Nie
- Podwójne ściany: Nie
- Pojemność zbiornika: 29 l
- Ciśnienie wody: 2 - 4 bary
- Dopływ wody: G 3/4" M
- W zestawie: 1 kubek na sztućce
1 kosz na szklanki
1 kosz na talerze
- Właściwości: -
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- Zmiękcacz wody: Tak
- Zużycie wody przy 2 barach: 2,3 litra / cykl płukania
- wymiary: szer. 595 x gł. 630 x wys. 845 mm
- waga: 62,7 kg

