

Установка пом'якшення води WEN1600



- ▶ Продуктивність за 10°d: 1600 л/день
- ▶ Економія й екологічність завдяки сколоченню необхідного обсягу засобу для миття
- ▶ Контроль кількості регенованої води за допомогою водоміру, що додатково постачається
- ▶ Зменшення вапняних відкладень у приладі та на предметах, що миються, завдяки зменшенню жорсткості води

Опис

Установка пом'якшення води забезпечує захист від утворення вапняних відкладень в комерційних посудомийних машинах й оптимізує результати миття завдяки меншій кількості вапняних відкладень на посуді. Завдяки м'якшій воді витрата миючих засобів зводиться до мінімуму.

Особливості

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Температура подачі води від: | 5 °C |
| • Підключення води: | 3/4" |
| • Матеріал: | Пластик |
| • Температура подачі води до: | 35 °C |
| • Колір: | Білий |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Потужність підключення: | 1 пристрій |
| • Можливості налаштування: | Дозування солі
Час
Регенерація з регулюванням за часом
Період часу
1 600 л / день при 10° d (загальна жорсткість)
Промислові посудомийні машини |
| • Регенерація: | 3 - 6 бар |
| • Потужність: | 10 кг |
| • Підходить для: | ні |
| • Робочий тиск: | 0,96 кг / регенерація |
| • Запас солі у баку: | |
| • З активним вугіллям: | |
| • Витрата солі: | |

▶ Продовження на наступній сторінці

Установка пом'якшення води WEN1600

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| • Тривалість регенерації: | 95 хв |
| • Цифрова індикація: | так |
| • Підключення: | 0,006 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Розміри: | Ш 255 x Г 400 x В 420 мм |
| • Вага: | 8,6 кг |



Установка пом'якшення води WEN1600

Дополнительные аксессуары

Комплект підключення WEN1600

- Комплект, що складається з: 2 армований шланг AG - підключення води 3/4", довжина 1 м, номінальна ширина Ø 15 мм
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 420 x Г 325 x В 60 мм
- Вага: 1 кг

Артикул 109885
GTIN 4015613586748