


## Lave-vaisselle Deltamat TF 516



- ▶ Rendement/h : 40 paniers
- ▶ Durée de cycle : 90 / 120 / 180 secondes



- ▶ Capot à double paroi
- ▶ Encastrable
- ▶ Nous conseillons un raccordement à l'eau chaude de max. 55°C



### Description

### Caractéristiques

• Hauteur max. des assiettes :	345 mm
• Porte à double paroi :	Oui
• Encastrable :	Oui
• Hauteur max. des verres :	320 mm
• Puissance :	5,15 kW   400 V   50 Hz
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Chauffage du chauffe-eau :	4,5 kW
• Chauffage du réservoir :	2,7 kW
• Écoulement de l'eau :	Ø 50 mm
• Protection contre le fonctionnement à sec :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Pompe de vidange :	Non
• Adoucisseur d'eau :	Non
• Pompe doseuse pour le rinçage :	Oui
• Contacteur de porte :	Oui
• Pompe de dosage pour le détergeant :	Non
• Dimensions du panier :	500 x 500 mm

▶ Continuer à la page suivante

## Lave-vaisselle Deltamat TF 516

- Durée de fonctionnement : 90 / 120 / 180 secondes
- Puissance / heure max. : 40 paniers
- Rinçage à froid : Non
- À double paroi : Non
- Contenance du réservoir : 29 litre(s)
- Pression de l'eau : 2 - 4 bars
- Arrivée d'eau : F 3/4" M
- Compris : 1 égouttoir à couverts  
1 panier à verres  
1 panier à assiettes
- Matériau : CNS 18/10
- Consommation d'eau à 2 bars : 2,3 litres / rinçage
- Dimensions : L 595 x P 630 x H 845 mm
- Poids : 62,1 kg

