


Посудомийна машина Deltamat TF 516 LPWR



- ▶ З насосом лужного розчину, пом'якшувачем води і дозувальним насосом чищення



- ▶
- ▶ Продуктивність/год.: 40 кошків
- ▶ Час роботи: 90 / 120 / 180 секунд



- ▶ Подвійні дверцята
 - ▶ Здатність вбудовування знизу
- ▶ Рекомендуємо підключення гарячої води до 55 °C

Опис

Особливості

- | | |
|---|--------------------------|
| • Тарілки, висота макс.: | 345 мм |
| • Двері подвійні: | так |
| • Здатність вбудовування під поверхнею стола: | так |
| • Склянки, висота макс.: | 320 мм |
| • Підключення: | 5,15 кВт 400 В 50 Гц |
| • Підключення приладів: | 3 NAC |
| • Нагрівання бойлера: | 4,5 кВт |
| • Нагрівання бака: | 2,7 кВт |
| • Злив води: | Ø 50 мм |
| • Захист від роботи насухо: | так |
| • Вимикач: | так |
| • Насос лужного розчину: | так |
| • Пом'якшувач води: | так |
| • Дозувальний насос ополіскувача: | так |
| • Вимикач контакту дверей: | так |
| • Дозувальний насос чищення: | так |
| • Розмір кошика: | 500 x 500 мм |

▶ Продовження на наступній сторінці



Посудомийна машина Deltamat TF 516 LPWR

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| • Час роботи: | 90 / 120 / 180 секунд |
| • Потужність / години макс.: | 40 кошиків |
| • Холодне додаткове полоскання: | ні |
| • Подвійні стінки: | ні |
| • Вміст бака: | 29 л |
| • Тиск води: | 2 - 4 бар |
| • Подача води: | G 3/4" M |
| • Матеріал: | CNS 18/10 |
| • Споживання води при 2 бар: | 2,3 л / Хід процесу полоскання |
| • Розміри: | Ш 595 x Г 630 x В 845 мм |
| • Вага: | 63 кг |

