


Посудомийна машина Deltamat TF 516 LPW



- ▶ З насосом лужного розчину та пом'якшувачем води



- ▶ Продуктивність/год.: 40 кошків
- ▶ Час роботи: 90 / 120 / 180 секунд



- ▶ Подвійні дверцята
- ▶ Здатність вбудовування знизу
- ▶ Рекомендуємо підключення гарячої води до 55 °C

Опис



Особливості

• Тарілки, висота макс.:	345 мм
• Двері подвійні:	так
• Здатність вбудовування під поверхнею стола:	так
• Склянки, висота макс.:	320 мм
• Підключення:	5,15 кВт 400 В 50 Гц
• Підключення приладів:	3 NAC
• Нагрівання бойлера:	4,5 кВт
• Нагрівання бака:	2,7 кВт
• Злив води:	Ø 50 мм
• Захист від роботи насухо:	так
• Вимикач:	так
• Насос лужного розчину:	так
• Дозувальний насос ополіскувача:	так
• Вимикач контакту дверей:	так
• Дозувальний насос чищення:	ні
• Розмір кошика:	500 x 500 мм
• Час роботи:	90 / 120 / 180 секунд

▶ Продовження на наступній сторінці

Посудомийна машина Deltamat TF 516 LPW

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Потужність / години макс.: | 40 кошиків |
| • Холодне додаткове полоскання: | ні |
| • Подвійні стінки: | ні |
| • Вміст бака: | 29 л |
| • Тиск води: | 2 - 4 бар |
| • Подача води: | G 3/4" M |
| • В комплекті: | 1 кріплення для столових приборів
1 скляний кошик
1 кошик для тарілок |
| • Властивості: | - |
| • Матеріал: | CNS 18/10 |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Пом'якшувач води: | так |
| • Споживання води при 2 бар: | 2,3 л / Хід процесу полоскання |
| • Розміри: | Ш 595 x Г 630 x В 845 мм |
| • Вага: | 62,7 кг |

