

Витяжка 900 з двигуном, B2000

Опис

Особливості

- | | |
|---|--|
| • Регулювання вентилятора: | Через зовнішній регулятор |
| • Виріз для двигуна: | 232 x 208 мм |
| • Постачається за запитом: | Витяжка на стелі |
| | Настінна витяжка серії 1100 |
| | Інші розміри |
| • Освітлення: | Так |
| • Захисний фільтр полум'я: | Тип А |
| • Матеріал фільтра: | CNS 18/10 |
| • Кількість фільтрів: | 4 |
| • В комплекті: | - |
| • Матеріал: | CNS 18/10 |
| • Важлива вказівка: | Введення у експлуатацію можливе винятково з додатковим регулятором |
| | 1 |
| • Кількість двигунів вентилятора / виходів відпрацьованого повітря: | |
| • Підключення: | 0,22 кВт 230 В 50-60 Гц |
| • Режим експлуатації: | Відпрацьоване повітря |
| • Вид монтажу: | Настінний |

► Продовження на наступній сторінці

Витяжка 900 з двигуном, B2000

- | | |
|-----------------------------|--|
| • Властивості: | Освітлення встановлено без бликів з кришкою захисту від жиру
Тримач фільтрувального елемента з додатковим каналом збирання жиру |
| • Потужність двигуна: | 184 Вт |
| • Лампи (кількість + Вт): | 1 x 36 Вт |
| • Макс. повітропроникність: | 1600 м³/г |
| • Тип захисту: | IP44 |
| • Розміри: | Ш 2 000 x Г 900 x В 450 мм |
| • Вага: | 49 кг |

Витяжка 900 з двигуном, B2000

Дополнительные аксессуары

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Оддиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Регулятор, плавне регулювання



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: Пластик
- Призначено для: Витяжні коврики з 1 фазою
- Тип захисту: IP54
- Керування: Ручка
- Вимикач: так
- Вимикач світла: так

Артикул 220110
GTIN 4015613603056