

## Витяжка 700 з двигуном, B1500

### Опис

### Особливості

- |                                                                     |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| • Регулювання вентилятора:                                          | Через зовнішній регулятор                                          |
| • Виріз для двигуна:                                                | 232 x 208 мм                                                       |
| • Постачається за запитом:                                          | Витяжка на стелі<br>Настінна витяжка серії 1100<br>Інші розміри    |
| • Освітлення:                                                       | Так                                                                |
| • Захисний фільтр полум'я:                                          | Тип А                                                              |
| • Матеріал фільтра:                                                 | CNS 18/10                                                          |
| • Кількість фільтрів:                                               | 2                                                                  |
| • В комплекті:                                                      | -                                                                  |
| • Матеріал:                                                         | CNS 18/10                                                          |
| • Кількість двигунів вентилятора / виходів відпрацьованого повітря: | 1                                                                  |
| • Підключення:                                                      | 0,202 кВт   230 В   50-60 Гц                                       |
| • Важлива вказівка:                                                 | Введення у експлуатацію можливе винятково з додатковим регулятором |
| • Режим експлуатації:                                               | Відпрацьоване повітря                                              |
| • Вид монтажу:                                                      | Настінний                                                          |

► Продовження на наступній сторінці

## Витяжка 700 з двигуном, B1500

- Потужність двигуна: 184 Вт
- Лампи (кількість + Вт): 1 x 18 Вт
- Макс. повітропроникність: 1400 м³/г
- Тип захисту: IP44
- Властивості: Освітлення встановлено без бликів з кришкою захисту від жиру  
Тримач фільтрувального елемента з додатковим каналом збирання жиру
- Розміри: Ш 1 500 x Г 700 x В 450 мм
- Вага: 39 кг

## Витяжка 700 з двигуном, B1500

### Дополнительные аксессуары

#### Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Оддиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080  
GTIN 4015613731933

#### Регулятор, плавне регулювання



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: Пластик
- Призначено для: Витяжні коврики з 1 фазою
- Тип захисту: IP54
- Керування: Ручка
- Вимикач: так
- Вимикач світла: так

Артикул 220110  
GTIN 4015613603056