Мини холодильный стол 900T1S2





Мощность:Диапазон температуры:

• Управление: Электронное Кнопка

0,204 кВт | 230 В | 50 Гц

Одностворчатая дверь

0 °C до 10 °C

кнопка

Объем: 260 л

Охлаждение: Циркулирующий воздух

• Цифровая да индикация:

Вид двери:Испарение талой воды:

• Выключатель: да • Со вспененным да испарителем:

Хладагент: R134a / 0,160 kg
 Свойства: Количество шкафов: 1

• Количество шкафов: 1
• Не входит в комплект - поставки:

Материал: Хромникелевая стальВажная информация: -Количество ящиков: 2

• Размер ящика: Ш 304 x Г 515 x В 140 мм

да

• Термостат: да
• Перенавешиваемая нет

дверь:
• Размер шкафа: Ш 428 х Г 497 х В 590 мм
• Контрольная лампа: Вкл/выкл

• Состояние поставки: Готовый монтаж • Стандартный формат 1/1 GN шкафов: Сторона открывания двери:В комплекте:

• Климатический класс: 4

NIMIWATINACCKINI KITACC

• Энергопотребление: • Регулирование

температуры:
• Стандартный формат

• Стандартный формат ящиков:

• Габариты:

вес:

Левый

1 решетка (Ш 328 x Г 573 мм)

С (EC Ho. 2015 / 1094) 986 кВтч / год

Цифровое 1/1 GN

Ш 900 х Г 700 х В 870 мм 68 кг

RUS 07/2022 1/2









Мини холодильный стол 900T1S2

Дополнительные аксессуары

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS • Объем/тара: • Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть Перед использованием довести баллончик до комнатной температуры и хорошо Нанести спрей тонким слоем на очищаемые поверхности

RUS 07/2022 2/2