



• Rodzaj drzwi:	Drzwi skrzydłowe	• Głębokość pojemnika GN maks.:	-
• Ilość drzwi:	2	• Odparowanie wody kondensacyjnej:	Tak
• Ilość szafek:	2	• Termostat:	Tak
• Szafki chłodzone:	Tak	• Odstęp pomiędzy parami przewodnic:	70 mm
• Moc przyłączeniowa:	0,35 kW 230 V 50 Hz	• Zawias drzwi:	Lewo / prawo
• Regulowana wysokość nóżek:	Tak	• Klasa wydajności energetycznej:	C (Nr EU 2015 / 1094)
• Zakres temperatury:	0 °C do 10 °C	• W zestawie:	2 ruszty (szer. 325 x gł. 530 x wys. 10 mm)
• Regulacja wysokości:	850 mm do 900 mm	• wymiary:	szer. 1 342 x gł. 700 x wys. 850 mm
• Rant:	50 mm	• waga:	89 kg
• Chłodzenie:	Powietrze obiegowe		
• Środek chłodniczy:	R134a		
• Wyświetlacz cyfrowy:	Tak		
• Włącznik/wyłącznik:	Tak		
• Ważna wskazówka:	-		
• Klasa klimatyczna:	4		
• Dostępność na zamówienie:	Stół chłodniczy z drzwiami szklanymi Stół chłodniczy z kółkami skrętnymi		
• Materiał powierzchni roboczej:	Stal niklowo-chromowa		
• Materiał:	Stal niklowo-chromowa		
• Wymiary szafki:	szer. 335 x gł. 570 x wys. 554 mm		
• Ilość par przewodnic:	1		
• Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi:	Tak		
• Regulacja temperatury:	Termostatycznie		
• Sterowanie:	Przycisk		
• Lampka kontrolna:	Wł./wył.		

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka:
- Zastosowanie:

500 ml

Wcześniej usunąć duże zanieczyszczenia, np. pozostałości tłuszczu
Nie rozpylać na gorących przedmiotach – należy odczekać, aż ostygną
Przed użyciem puszka powinna mieć temperaturę pokojową i należy ją dobrze wstrząsnąć
Cienką warstwę sprayu rozpylić na powierzchni przeznaczonej do czyszczenia
Równomiernie rozetrzeć na dużej powierzchni
Wypolerować suchą ściereczką

Nr art. 173031
GTIN 4015613360195