



- | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| • Vermogen: | 0,204 kW 230 V 50 Hz | • Klimaatklasse: | 4 |
| • Temperatuurbereik: | 0 °C tot 10 °C | • Energie-efficiëntieklasse: | C (EU Nr 2015 / 1094) |
| • Besturing: | Elektronisch | • Energieverbruik: | 986 kWh / Jaar |
| | Knop | • Temperatuurregeling: | Digitaal |
| • Inhoud: | 260 liter | • Lades met normformaat: | 1/1 GN |
| • Koeling: | Convectie | • Afmetingen: | B 900 x D 700 x H 870 mm |
| • Digitaal display: | Ja | • Gewicht: | 68 kg |
| • Deursoort: | Vleugel deur(en) | | |
| • Condenswaterverdamper: | Ja | | |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja | | |
| • Met ingeschuimde verdampers: | Ja | | |
| • Koelmiddel: | R134a / 0,160 kg | | |
| • Eigenschappen: | - | | |
| • Aantal kasten: | 1 | | |
| • Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: | - | | |
| • Materiaal: | Chroomnikkelstaal | | |
| • Belangrijke aanwijzing: | - | | |
| • Aantal lades: | 2 | | |
| • Afmetingen schuiflade: | B 304 x D 515 x H 140 mm | | |
| • Thermostaat: | Ja | | |
| • Deuraanslag verwisselbaar: | Nee | | |
| • Afmetingen kast: | B 428 x D 497 x H 590 mm | | |
| • Controlelampje: | Aan/Uit | | |
| • Leveringstoestand: | Gebruiks klaar gemonteerd | | |
| • Kasten met normformaat: | 1/1 GN | | |
| • Deuraanslag: | Links | | |
| • Inclusief: | 1 rooster (B 328 x D 573 mm) | | |

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden
Spray dun op het te reinigen oppervlak aanbrengen
Gelijkmatig en over een groot gebied wrijven
Met een droge doek polijsten

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195