



- | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| • Moc przyłączeniowa: | 0,204 kW 230 V 50 Hz | • Szafki w standardowym formacie: | 1/1 GN |
| • Zakres temperatury: | 0 °C do 10 °C | • Zawias drzwi: | Lewo |
| • Sterowanie: | Elektronicznie | • W zestawie: | 1 ruszt (szer. 328 x gł. 573 mm) |
| | Przycisk | • Klasa klimatyczna: | 4 |
| • Pojemność: | 260 l | • Klasa wydajności energetycznej: | C (Nr EU 2015 / 1094) |
| • Chłodzenie: | Powietrze obiegowe | • Zużycie energii elektrycznej: | 986 kWh / rok |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak | • Regulacja temperatury: | Cyfrowo |
| • Rodzaj drzwi: | Drzwi skrzydłowe | • Szuflady w standardowym formacie: | 1/1 GN |
| • Odparowanie wody kondensacyjnej: | Tak | • wymiary: | szer. 900 x gł. 700 x wys. 870 mm |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak | • waga: | 68 kg |
| • Z parownikiem umieszczonym w piance: | Tak | | |
| • Środek chłodniczy: | R134a / 0,160 kg | | |
| • Właściwości: | - | | |
| • Ilość szafek: | 1 | | |
| • Nie wchodzi w zakres dostawy: | - | | |
| • Materiał: | Stal niklowo-chromowa | | |
| • Ważna wskazówka: | - | | |
| • Ilość szuflad: | 2 | | |
| • Wymiary szuflady: | szer. 304 x gł. 515 x wys. 140 mm | | |
| • Termostat: | Tak | | |
| • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: | Nie | | |
| • Wymiary szafki: | szer. 428 x gł. 497 x wys. 590 mm | | |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wyl. | | |
| • Stan przy dostawie: | W stanie całkowicie zmontowanym | | |

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka:
- Zastosowanie:

500 ml

Wcześniej usunąć duże zanieczyszczenia, np. pozostałości tłuszczu
Nie rozpylać na gorących przedmiotach – należy odczekać, aż ostygną
Przed użyciem puszka powinna mieć temperaturę pokojową i należy ją dobrze wstrząsnąć
Cienką warstwę sprayu rozpylić na powierzchni przeznaczonej do czyszczenia
Równomiernie rozetrzeć na dużej powierzchni
Wypolerować suchą ściereczką

Nr art. 173031
GTIN 4015613360195