



- | | | | |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| • Puissance : | 0,204 kW 230 V 50 Hz | • Butée de porte : | À gauche |
| • Plage de température : | de 0 °C à 10 °C | • Compris : | 1 grille (L 328 x P 573 mm) |
| • Commande : | Électronique | • Classe de climat : | 4 |
| | Bouton | • Classe d'efficacité énergétique : | C (EU No.2015 / 1094) |
| • Contenance : | 260 litre(s) | • Consommation énergétique : | 986 kWh / an |
| • Réfrigération : | Air ventilé | • Réglage de la température : | Numérique |
| • Affichage numérique : | Oui | • Tiroirs de format standard : | GN 1/1 |
| • Type de porte : | Porte(s) à battant | • Dimensions : | L 900 x P 700 x H 870 mm |
| • Évaporation de l'eau de condensation : | Oui | • Poids : | 68 kg |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui | | |
| • Avec évaporateur entouré de mousse : | Oui | | |
| • Réfrigérant : | R134a / 0,160 kg | | |
| • Propriétés : | - | | |
| • Nombre d'armoire : | 1 | | |
| • Non fourni : | - | | |
| • Matériau : | Acier au nickel-chrome | | |
| • Remarque importante : | - | | |
| • Nombre de tiroirs : | 2 | | |
| • Dimensions tiroir : | L 304 x P 515 x H 140 mm | | |
| • Thermostat : | Oui | | |
| • Butée de porte interchangeable : | Non | | |
| • Dimensions armoire : | L 428 x P 497 x H 590 mm | | |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Marche/arrêt | | |
| • État lors de la livraison : | Monté | | |
| • Armoires de format standard : | 1/1 GN | | |

Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation :
 - Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse
 - Ne pas pulvériser sur des objets chauds.
 - D'abord les laisser refroidir
 - S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation
 - Appliquer une fine couche de spray sur les surfaces à nettoyer
 - Répartir uniformément et sur une grande surface

Code-No. 173031
GTIN 4015613360195