

Mostek grzewczy I2WL550 1/1



▶ 2 lampy grzewcze

▶ W zestawie: 1 pojemnik GN 1/1 GN, głębokość 65 mm

Opis

Cechy

• Regulacja wysokości:	550 mm do 700 mm
• Wielkość komory, format GN:	1/1 GN
• Głębokość pojemnika GN maks.:	65 mm
• Moc przyłączeniowa:	0,55 kW 230 V 50 Hz
• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Osłona:	Nie
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Właściwości:	Wentylowane reflektory aluminiowe
• Wersja:	Z komorami GN / misą GN
• W zestawie:	1 pojemnik GN 1/1 GN, głębokość 65 mm, stal szlachetna
• Materiał:	Aluminium
• ilość źródeł światła:	2
• moc pojedynczego źródła ciepła:	0,275 kW
• Rodzaj źródła ciepła:	lampa/lampy na podczerwień
• źródła ciepła osobno załączane:	Nie
• Lampka kontrolna:	-
• Stan przy dostawie:	Zestaw montażowy (łatwy montaż)

▶ Dalej na następnej stronie



Mostek grzewczy I2WL550 1/1

- Ważna wskazówka: -
- Zakres temperatury do: 58 °C
- wymiary: szer. 510 x gł. 345 x wys. 550 mm
- waga: 2,4 kg



Mostek grzewczy I2WL550 1/1

produkty dodatkowe

Lampa na podczerwień IWL250D-WS



- Wersja: podczerwień
kolor szkła: przezroczysty
- gwint: E27
- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
Metal
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 114258
GTIN 4015613717135