

Індукційна плита IK 35TCS



▶ Потужність: 3,5кВт

▶ Матеріал варильної поверхні: SCHOTT CERAN®

▶ Панель керування Touch-Control з цифровою індикацією

Опис

Конфорка з SCHOTT CERAN® може працювати з потужністю до 3500Вт. Потужність, температуру та час можна легко й зручно налаштувати за допомогою інтуїтивно зрозумілих сенсорних елементів керування.

Особливості

• Діапазон температур:	60 °C до 240 °C
• Кількість рівнів температури:	10
• Підключення:	3,5 кВт 230 В 50/60 Гц
• Підключення приладів:	Готовий до підключення
• Керування:	Електронний Touch
• Кількість конфорок:	1
• Вид конфорок:	Індукція
• Захист від перегрівання:	так
• Цифрова індикація:	так
• Вимикач:	так
• Кількість рівнів потужності:	10
• Властивості:	-
• Матеріал варильної поверхні:	SCHOTT CERAN®
• Регулювання від:	Потужність Температура Час

▶ Продовження на наступній сторінці



Індукційна плита IK 35TCS

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Потужність конфорки макс.: 3500 Вт
- Колір: Срібний
Чорний
- Важлива вказівка: У варильній станції KST3240 Plus необхідно використовувати підставку 200 KST3240 Plus
- Інтервали налаштування часу: 1 хвилина / 10 хвилин
- Налаштування часу: 0 до 180 хвилин
- Інтервал налаштування температури: 20 °C
- Діаметр конфорки: 228 мм
- Контрольна лампочка: Увімкн./Вимкн.
Потужність
Температура
Час
Ш 285 x Г 285 мм
- Розміри скляного поля: ні
- Можливість вбудувати: так
- Розпізнавання каструль: ні
- Кнопка блокування (Захист від дітей): Ні
- Датчик температури всередині: Ш 340 x Г 445 x В 117 мм
- Розміри: 7,5 кг
- Вага:



Індукційна плита IK 35TCS

Дополнительные аксессуары

Підставка 200 KST Plus

CNS
18/10



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: CNS 18/10
- Розміри: Ш 400 x Г 595 x В 200 мм
- Вага: 7,4 кг

Артикул 107277
GTIN 4015613684659

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення ґрилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926