

Kylränna GL4-2001



- ▶ Kapacitet GN:
 - ✓ 10 x 1/4 GN
- ▶ Djup GN-kantin max.: 150 mm
- ▶ Levereras utan GN-kantin

Beskrivning

Hygieniskt och rent - glaspanel som hostskydd

Funktioner

• Frontskiva:	Avfasad
• Anslutningsvärde:	0,194 kW 230 V 50 Hz
• Material:	Kromnickelstål
	Glas
• Inklusive:	4 avdelare: längd 181 mm, bredd 25 mm
	9 avdelare: längd 264 mm, bredd 25 mm
	ja
	-
• Säkerhetsglas:	Inglasning 1 skiva
• Viktig information:	B 1990 x D 330 x H 195 mm
• Typ av inglasning:	0 °C till 10 °C
• Mått glasuppsats:	Elektronisk
• Temperaturområde:	Knapp
• Styrning:	Öppen
	På/av
• Glasuppsats utförande baksida:	Digital
• Kontrollampa:	N
• Temperaturreglering:	
• Klimatklass:	

▶ Fortsätt på nästa sida

Kylränna GL4-2001

• Kylning:	Statiskt
• Kylmedel:	R290 / 0,033 kg
• Digitalindikering:	ja
• Belysning:	-
• Leveransskick:	Byggsats (enkel montering)
• Djup GN-kantin max.:	150 mm
• Automatisk upptiningsfunktion:	ja
• Avdunstning av tövatten:	ja
• På/av-knapp:	ja
• Kapacitet GN:	10 x 1/4 GN
• Egenskaper:	Kylaggregat med kyltråg
• Utförande:	Med glasuppsats
• Ingår ej i leveransen:	GN-kantin
• Mått:	B 2 000 x D 335 x H 459 mm
• Vikt:	43,5 kg

