



## Geräte- und Umfeld-Reinigung

Was?	Womit?	Wie?	Dosierung?	Wann?
 ▶ Kleingeräte wie Heißwasserbereiter, Kaffeemaschinen   ▶ Oberflächen	<b>Entkalker F1L</b> GTIN 4015613731889 <b>173075</b>	Wassertank mit Produktlösung füllen bzw. Oberfläche damit bearbeiten. Entkalkungsprogramm starten bzw. Produktlösung durch den Heißwasser-auslauf fließen lassen und zur besseren Wirkung kurze Zeit einwirken lassen.  Wassertank und Gerät mit klarem Wasser spülen. Alternativ Reinigungslösung herstellen und gemäß Gerätebeschreibung verarbeiten.  Verschüttete Produktlösung sofort mit einem Tuch aufnehmen und die Oberfläche mit klarem Wasser nacharbeiten.	▶ Manuell   ▶ 50 ml - 500 ml / l	▶ Gem. LV
 ▶ Alkalibeständige, wasserfeste Küchenarbeitsflächen/-geräte   ▶ Alkalibeständige, wasserfeste Bodenfliesen / Fugen	<b>Öl- und Fettlöser F1L</b> GTIN 4015613731896 <b>173076</b>	 ▶ Oberflächenreinigung ✓ Fläche mit Produktlösung wischen. Mit klarem Wasser nacharbeiten.   ▶ Bodenreinigung ✓ Mit Produktlösung Bodenbelag wischen. Nachwischen.	▶ 0,25 % - 10 % = 10 ml - 400 ml / 4 l  ▶ Kaltes Wasser verwenden	▶ Gem. LV
 ▶ Herd / Grill   ▶ Backofen  ▶ Bratstation	<b>Kraftreiniger F1L</b> GTIN 4015613731926 <b>173078</b>	 ▶ Oberflächenreinigung ✓ Produkt aufsprühen, ca. 10 - 30 Min. einwirken lassen, ggf. mechanisch nacharbeiten. Mit klarem Wasser gründlich nacharbeiten. Bei starken Verschmutzungen Gerät auf max. 50° C erwärmen (ohne Dampf)	▶ Anwendungsfertig	▶ Gem. LV
 ▶ Herd / Grill   ▶ Backofen  ▶ Bratstation  ▶ Fritteuse	<b>Intensiv-Kraftreiniger F1L</b> GTIN 4015613731933 <b>173080</b>	 ▶ Oberflächenreinigung ✓ Produkt aufsprühen, ca. 10 - 30 Min. einwirken lassen, ggf. mechanisch nacharbeiten. Mit klarem Wasser gründlich nacharbeiten. Bei starken Verschmutzungen Gerät auf max. 50° C erwärmen (ohne Dampf)	▶ Anwendungsfertig	▶ Gem. LV
 ▶ Kombidämpfer	<b>Kombidämpferreiniger F10L</b> GTIN 4015613731919 <b>173079</b>	 ▶ Kombidämpfer	▶ Automatisch	▶ Automatisch bei Betrieb