


- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Przewód: Wyjście z tyłu przy promienniku
Długość 1,8 metra
- Grzałki: 2 x 1,5 kW
- Moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Stopień ochrony: IP54
- Źródło ciepła: Grzałka/grzałki IR
- Możliwość zastosowania: Wewnątrz i na zewnątrz
- Wersja: Montaż ścienny
- W zestawie: 1 pilot
1 regulowany uchwyt ścienny do łatwego montażu na ścianie: umożliwia nachylenie do 90°
- Ilość stopni grzewczych: 2
- Tryb pracy: Elektr.
- Właściwości: -
- Materiał: Aluminium
- Ważna wskazówka: -
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- wymiary: szer. 1 050 x gł. 200 x wys. 100 mm
- waga: 2,2 kg



Promiennik grzewczy W3000 E

produkty dodatkowe


Grzałka, podczerwień 1500 W



- Wersja: Grzałka IR, prawa
- Moc grzewcza: 1500 W
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 12 x gł. 340 x wys. 12 mm
- waga: 0,08 kg

Nr art. 825217
GTIN 4015613660219

Grzałka, podczerwień 1500 W, lewa



- Moc grzewcza: 1500 W
- Ważna wskazówka: -
- Wersja: Grzałka IR, lewa
- wymiary: szer. 12 x gł. 340 x wys. 12 mm
- waga: 0,06 kg

Nr art. 825218
GTIN 4015613660226

Uchwyt promiennika grzewczego W3000



- Materiał: Stal
Lakierowana
- Wersja: do zamocowania na rurze kwadratowej, rozmiar: od 20 x 20 mm do 40 x 40 mm
do zamocowania na rurze okrągłej, rozmiar: Ø 20 mm do 40 mm
- Ważna wskazówka: tylko do montażu w poziomie
- wymiary: szer. 182 x gł. 60 x wys. 56 mm
- waga: 0,51 kg

Nr art. 825222
GTIN 4015613693101