

Тепловой шкаф 700, B2000, МА



Описание

Особенности

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Поставляется по запросу: | Специальное исполнение |
| • Регулировка высоты: | Цена соответствует наивысшему стандарту |
| • Бортик: | 850 мм до 900 мм |
| • Материал рабочей поверхности: | 40 мм |
| • Размер рабочей поверхности: | Нержавеющая сталь |
| • Мощность: | Ш 2000 x Г 700 мм |
| • Ножки с регулированием по высоте: | 2 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Управление: | да |
| | Электронное |
| | Ручка |
| • Контрольная лампа: | Да |
| • Выключатель: | да |
| • Количество дверей: | 2 |
| • Количество промежуточных полок: | 1 |
| • Модель промежуточного дна: | Цельная |
| • Модель внутр.: | 2 части |
| • Свойства: | 40 мм скошено |

► Продолжение на следующей странице

Тепловой шкаф 700, B2000, МА

- Свойства: Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм
Шлифовка Scotch-Brite
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Дно-перегородка с регулирование по высоте: нет
- Грузоподъемность рабочей пластины, макс.: 210 кг
- Внутренние размеры: Ш 1855 x Г 620 x В 580 мм
- Регулирование температуры: Бесступенчатое
- Состояние поставки: Готовый монтаж
- Грузоподъемность промежуточного дна, макс.: 178 кг
- Диапазон температуры: 20 °C до 80 °C
- Вид двери: Сдвижные двери
Односторонний
- Габариты: Ш 2 000 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 112,7 кг



Тепловой шкаф 700, B2000, МА

Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Поворотные колеса 4AW



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Важная информация: -
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 150 кг
- Материал: Нержавеющая сталь
Резина
- Габариты: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242
GTIN 4015613600307